Serie FiveEasy Plus™

Semplificate il vostro laboratorio

Una misura di qualità ad un prezzo conveniente



Facilità di utilizzo
Dotati di un ampio display per una facile visualizzazione, l'intuitiva disposizione dei pulsanti e il menu accessibile degli strumenti assicurano un funzionamento semplice.



Design compatto
Grazie al design compatto, serve uno spazio ridotto sul banco. Il braccio portaelettrodo può essere facilmente rimosso e riposto sul lato del misuratore dopo l'uso.



Connettività veloce
I misuratori della serie FiveEasy Plus consentono di esportare i dati direttamente a una stampante o a un PC utilizzando le porte RS232 e USB.



Sensori collaudati e affidabili
I sensori LightEdition sono progettati su misura per applicazioni specifiche e vengono offerti a un prezzo interessante. I sensori sono dotati di un vetro della membrana di altissima qualità e di tecnologie di misura consolidate per risultati affidabili.



Semplificate le misure del pH

Soluzioni intuitive per il vostro laboratorio

Il tempo è un bene sempre più prezioso. Grazie al funzionamento intuitivo di FiveGo™, all'elegante design e alle funzioni di esportazione dei dati, è possibile massimizzare il tempo dedicato alla misura, invece di dover gestire complesse configurazioni.

Ideali per applicazioni in laboratorio, gli strumenti da banco FiveEasy Plus garantiscono misure estremamente accurate di pH/mV premendo semplicemente un pulsante.

- Design compatto
- Opzioni per l'esportazione dei dati
- Misure affidabili
- Prezzo interessante

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

La serie FiveEasy Plus™

Una misura di qualità ad un prezzo conveniente

I misuratori da banco FiveGo per pH/mV e conducibilità sono una soluzione economica ideale per un'ampia gamma di applicazioni da laboratorio.



Specifiche tecniche

Specifiche		FiveEasy Plus™ pH FP20	FiveEasy Plus™ conducibilità FP30
Misura e calibrazione	Intervallo di misura	–2,00…16,00 pH	0,00 µS/cm…500,0 mS/cm (conducibilità)
		–2,000…2,000 mV	0,0 mg/L…300,0 g/L (TDS)
			0,00…42,00 psu (salinità)
		–5,0…105,0 °C (23,0…221,0 °F)	–5,0…105,0 °C (23,0…221,0 °F)
	Risoluzione	0,01/0,1 pH	Intervallo automatico
		1 mV	0,01 psu (salinità)
		0,1 °C	0,1 °C
	Accuratezza (misuratore)	±0,01 pH	±0,5% del valore misurato
		±1 mV	
		±0,3 °C	±0,3 °C
	Compensazione di temperatura	Automatica o Manuale	Fattore Correzione Lineare: 0,00…10,00 %/°C Temperatura di riferimento: 20 o 25 °C
	Registrazione automatica e manuale dell'endpoint	Sì	Sì
	Segnale endpoint	Acustico/Visivo	Acustico/Visivo
	Calibrazione	Max 5 punti; lineare o segmentata	1 punto
		4 gruppi tampone predefiniti	3 standard predefiniti, impost. manuale costante di cella manuale
Archiviazione dati	Dimensione memoria	200 misure, calibrazione corrente	200 misure, calibrazione corrente
Connettori	Ingressi sensore	BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)	Mini-DIN (NTC 30 kΩ)
	Interfaccia RS232	Sì	Sì
	Interfaccia USB	Sì	Sì
	Ingresso di riferimento	Sì	–
Generale	Alimentazione	100…240 V/50…60 Hz, 12 VDC	
	Display	LCD a segmenti da 4,3"	
	Struttura	ABS	
	Dimensioni/Peso	227 × 147 × 70 mm / 0,63 kg	

Panoramica dei kit FiveEasy e informazioni sugli ordini

Strumento	Kit	Descrizione kit	Ideale per	Numero dell'ordine
FiveEasy Plus FP20 pH/mV	FP20-Meter	Kit senza sensore	Applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit	30266627
	FP20-Standard	Kit standard con sensore LE438	Ampia gamma di campioni acquosi generici	30266628
	FP20-Bio	Kit con sensore LE410	Misura rapida con campioni acquosi come acidi, basi, e così via.	30266629
	FP20-Micro	Kit con sensore LE422	Piccoli campioni in fiale e provette	30266940
	FP20-TRIS	Kit con sensore LE420	Campioni impegnativi e "sporchi" come emulsioni, campioni oleosi, acque reflue, TRIS, e così via.	30266941
FiveEasy Plus Conducibilità FP30	FP30-Meter	Kit senza sensore	Applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit	30266944
	FP30-Standard	Kit standard con sensore LE703	Campioni acquosi con conducibilità da media ad alta	30266945

Mettler-Toledo GmbH, Analytical
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Svizzera
Tel: +41 22 567 53 22
Fax: +41 22 567 53 23

www.mt.com/FiveEasy
Per ulteriori informazioni

Soggetto a modifiche tecniche
© 02/2019 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
30525130A
Group MarCom 2522 JK/KR

DOMIQUE DUTSCHER SAS