Serie FiveGo™

Misurate ovunque vi troviate

Una misura di qualità ad un prezzo conveniente



Facilità di utilizzo
Dotati di un ampio display per una facile visualizzazione, l'intuitiva disposizione dei pulsanti e il menu accessibile degli strumenti assicurano un funzionamento semplice.



Comodità e praticità
Il design ergonomico rende il lavoro con i portatili FiveGo un'esperienza piacevolissima per mani sia grandi che piccole. Il piede d'appoggio ripiegabile garantisce una visualizzazione ottimale se posizionato sul banco del laboratorio.



Impermeabilità
La protezione impermeabile IP67 consente di utilizzare FiveGo anche in ambienti umidi e difficili.



Sensori collaudati e affidabili
I sensori LightEdition sono progettati su misura per applicazioni specifiche e vengono offerti a un prezzo interessante. I sensori sono dotati di un vetro della membrana di altissima qualità e di tecnologie di misura consolidate per risultati affidabili.



Semplificate le misure del pH
Soluzioni intuitive sempre con voi

Il tempo è un bene sempre più prezioso. Grazie al funzionamento intuitivo di FiveGo, al robusto design e alle funzioni di memoria, è possibile massimizzare il tempo dedicato alla misura, invece di dover gestire complesse configurazioni.

Ideali per applicazioni mobili in laboratorio, "at-line" o all'aperto, i nuovi strumenti portatili FiveGo™ garantiscono misure estremamente accurate di pH/mV, conducibilità od ossigeno disciolto premendo semplicemente un pulsante. Il design robusto e impermeabile rende gli strumenti FiveGo™ il compagno perfetto per ottenere dati di misura affidabili anche in condizioni difficili, il tutto a un prezzo ragionevole.

- Funzionamento intuitivo
- Impermeabilità
- Design ergonomico
- Prezzo interessante

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

La nuova serie FiveGo™

Una misura di qualità ad un prezzo conveniente

I misuratori portatili FiveGo per pH/mV, conducibilità e ossigeno disciolto, sono una soluzione economica ideale per un'ampia gamma di applicazioni, ovunque vi troviate.



Specifiche tecniche

Specifiche		FiveGo™ pH F2	FiveGo™ conducibilità F3	FiveGo™ DO F4
Misura e calibrazione	Intervallo di misura	0,00…14,00 pH	0,00 uS/cm…200,0 mS/cm (conducibilità)	0,0…400,0%
		–1,999…1,999 mV	0,0 mg/L…200,0 g/L (TDS)	0,0…45,00 mg/L
				0,0…45,00 ppm
		0,0…100,0 °C (32,0…212,0 °F)	0,0…100,0 °C (32,0…212,0 °F)	0,0…50 °C (32,0…122,0 °F)
	Risoluzione	0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C	Intervallo automatico, 0,1 °C	0,10%, 0,01 mg/L, 0,01 ppm, 0,1 °C
	Accuratezza (misuratore)	±0,01 pH	±0,5% del valore misurato	±1% del valore misurato
		±1 mV		
		±0,5 °C	±0,5 °C	±0,3 °C
	Registrazione automatica e manuale dell'endpoint	Sì	Sì	Sì
	Segnale endpoint	Acustico/visivo	Acustico/visivo	Acustico/visivo
	Temperatura compensazione	Automatica o Manuale	Fattore Correzione Lineare: 0,00…10,00 %/°C, Temp. di riferimento: 20 e 25 °C	Automatica o Manuale
	Calibrazione	Max 3 punti, 4 gruppi tampone predefiniti	1 punto, 3 gruppi predefiniti	Max 2 punti, 100% e 0%
Archiviazione dati	Dimensione memoria	200 misure, calibrazione corrente	200 misure, calibrazione corrente	200 misure, calibrazione corrente
Connettori	Ingressi sensore	BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)	LTW 7-pin (NTC 30 kΩ)	BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)
Generale	Alimentazione	4 × 1,5 V AAA LRO3 o 4 × 1,2 V AAA NiMH HR03		
	Tempo di funzionamento	>200 ore		
	Display	LCD a segmenti da 3,1"		
	Housing	ABS		
	Dimensioni/Peso	188 × 77 × 33 mm / 0,26 kg		
	Protezione IP	IP67		

Panoramica dei kit FiveGo e informazioni sugli ordini

Strumento	Kit	Descrizione kit	Ideale per	Numero dell'ordine
FiveGo F2 pH/mV	F2-Meter	Kit senza sensore	Applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit	30266946
	F2-Standard	Kit standard con sensore LE438 IP67	Ampia gamma di campioni acquosi generici	30266889
	F2-Food	Kit con sensore LE427	Campioni solidi come carne, frutta, formaggio e così via	30266881
	F2-Field	Kit con sensore LE438 IP67 e valigia per il trasporto	Come il kit F2-Standard, ma particolarmente adatto per misure in movimento	30266882
FiveGo F3 conducibilità	F3-Meter	Kit senza sensore	Applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit	30266883
	F3-Standard	Kit standard con sensore LE703 IP67	Campioni acquosi con conducibilità da media ad alta	30266888
	F3-Field	Kit standard con sensore LE703 IP67 e valigia per il trasporto	Come il kit F3-Standard, ma in particolare per misurare in movimento	30266887
FiveGo F4 DO	F4-Meter	Kit senza sensore	Applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit	30266884
	F4-Standard	Kit con sensore LE621 IP67	Campioni acquosi	30266885
	F4-Field	Kit con sensore LE621 IP67 e valigia per il trasporto	Come il kit F4-Standard	30266886

Mettler-Toledo GmbH, Analytical
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Svizzera
Tel: +41 22 567 53 22
Fax: +41 22 567 53 23

www.mt.com/FiveGo
Per ulteriori informazioni

Soggetto a modifiche tecniche
© 02/2019 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
30525135A
Group MarCom 2522 JK/KR

NON INCLUSE DUSCHER SF