FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CONCENTRATOR PLUS SYSTEME AVEC ROTOR

Référence

- 035003B

Unité de vente

1



Caractéristiques techniques

- avec pompe à vide à membrane intégrée
- avec rotor F-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Vide :** 20 hPa (20 mbar)
- **Capacité d'échantillonnage :** max. 144 tubes/2 microplaques
- **À vitesse fixe :** 1400 rpm
- **Volume du tube :** 0,2 – 50 mL
- **Type de produit :** Centrifugeuses
- **Port pour connecter des appareils externes à la pompe à vide :** non
- **Alimentation :** 230 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 350 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 33 × 58 × 29 cm / 12,6 × 20,9 × 11,7 in
- **Poids du produit :** 31,5 kg / 68,3 lb
- **Pompe :** avec pompe à vide à membrane intégrée
- **Concentrator plus 3 configurations au choix :** concentrateur, centrifugeuse et dessiccateur
- Fonctionnement très silencieux <50 dB(A) – soit le niveau sonore d'un bureau calme
- Une pompe à revêtement PTFE résistante aux produits chimiques, sans entretien, élimine la nécessité de changer l'huile de la pompe
- Centrifugeuse à vide et à faible encombrement, pour gagner un espace précieux sur la paillasse
- Grande variété de 15 rotors différents pour accueillir des tubes de 0,2 mL à 50 mL, des microplaques et des plaques PCR
- Entraînement à induction sans balais et cuve en acier inoxydable résistant aux produits chimiques pour un fonctionnement sans soucis
- Peut être relié à la plupart des pièges à froid du marché pour une utilisation avec les vapeurs
- Couvercle avec revêtement pour une plus grande résistance chimique



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com