FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PIPETTE EPPENDORF Xplorer 8 CANAUX 5-100µl



Référence

- 035647

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 8-canal
- 5 – 100 µL, jaune
- 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Label ACT :** –
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 8-canal
- **Plage de volume :** 5 – 100 µL
- **Color code :** jaune
- **Incrément de volume :** 0,1 µL
- **Mode de fonctionnement :** électronique
- **Langues d'affichage :** 9 langues
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 50 µL: ± 0,8%; ± 0,4 µL 100 µL: ± 0,25%; ± 0,25 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 5 µL: ± 6%; ± 0,3 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0,5 µL 100 µL: ± 0,8%; ± 0,8 µL
- **Autoclavable :** oui (partie basse)
- **Type de piles :** Lithium polymère rechargeable
- **fiche secteur :** type A/type C/type G/type I
- **Alimentation :** 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Contenu de la livraison :** Pipette, bloc d'alimentation avec adaptateurs de prise, manuel d'utilisation, notice abrégée, certificat, graisse pour pipettes, outil de joint torique, clip de verrouillage pour éviter l'opération du ressort (x2)
- La pipette électronique à coussin d'air établit de nouvelles normes de simplicité, de fidélité et de reproductibilité
- **Manipulation intuitive avec touche bidirectionnelle multifonctions logique :** vers le haut pour l'aspiration et vers le bas pour la distribution. Molette de sélection pour accéder rapidement à tous les modes de pipetage
- Fonctionnement intuitif de l'écran couleur sans une myriade de sous-menus. Angle de vue ergonomique pour une lisibilité optimale dans toutes les positions
- Les embouts porte-cône à amortisseur de force adaptés dans toutes les variantes de pipette d'un volume maximum de 1 000 µL réduisent la force nécessaire à la fixation des pointes
- Batterie rechargeable puissante permettant de travailler jusqu'à 8 heures et de continuer à travailler pendant la période de recharge au secteur
- Ajustage préprogrammé et individuel aux conditions ambiantes (altitude, liquides à haute densité, pointes allongées, etc.)
- Parties basses autoclavables pour une décontamination facile (tous modèles, avec Move It®)
- **9 langues différentes à l'écran :** chinois, hollandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 58 33 33 - Fax. 03 88 58 33 99
www.dutscher.com