FICHE TECHNIQUE

Désignation

- ROTOR FA-45-6-30, AVEC COUVERCLE ETANCHE AUX AEROSOLS, QUICK-LOCK



Référence

- 035689

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- anti-aérosols, avec couvercle de rotor, pour 6 tubes coniques 15/50 mL
- Pour Centrifuge 58xx
- **Capacité max.:** 6 × 50 mL (Nominal capacity)
- **Vitesse max.:** 20133 × g (12 100 tr/min)
- Rotor à haute vitesse pour des applications en tubes de 5 – 50 mL1)
- Vitesse max. 20 133 × g (12 100 tr/min) dans la Centrifuge 5810 R ou 16 639 × g (11 000 rpm) dans la Centrifuge 5804/5804 R/58102)
- Couvercle de rotor Eppendorf QuickLock® pour le verrouillage rapide des échantillons
- Anti-aérosols3) pour centrifuger en sécurité les échantillons dangereux
- Conception légère (3,2 kg) permettant de le soulever sans effort
- Aluminium anodisé pour une haute résistance aux produits chimiques
- Les tubes sont inclinés à 45° pour réduire les traînées de culots cellulaires sur la paroi
- Le rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables (121 °C, 20 min)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com