FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PIPETTE EPPENDORF Xplorer PLUS 8-CANAUX 0 5-10 µl GRIS MOYEN POINTES 20 µl



Référence

- 035819

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 8-canal
- 0,5 – 10 µL, gris moyen
- 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Label ACT :** –
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 8-canal
- **Plage de volume :** 0,5 – 10 µL
- **Color code :** gris moyen
- **Incrément de volume :** 0,01 µL
- **Mode de fonctionnement :** électronique
- **Langues d'affichage :** 9 langues
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 0,5 µL: ± 6%; ± 0,03 µL 1 µL: ± 3%; ± 0,03 µL 5 µL: ± 1,5%; ± 0,075 µL 10 µL: ± 0,8%; ± 0,08 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 0,5 µL: ± 10%; ± 0,05 µL 1 µL: ± 5%; ± 0,05 µL 5 µL: ± 3%; ± 0,15 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL
- **Autoclavable :** oui (partie basse)
- **Type de piles :** Lithium polymère rechargeable
- **fiche secteur :** type A/type C/type G/type I
- **Alimentation :** 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Contenu de la livraison :** Pipette, bloc d'alimentation avec adaptateurs de prise, manuel d'utilisation, notice abrégée, certificat, graisse pour pipettes, clip de verrouillage pour éviter l'opération du ressort (x2)
- La pipette électronique à coussin d'air établit de nouvelles normes de simplicité, de fidélité et de reproductibilité
- **Manipulation intuitive avec touche bidirectionnelle multifonctions logique :** vers le haut pour l'aspiration et vers le bas pour la distribution. Molette de sélection pour accéder rapidement à tous les modes de pipetage
- Fonctionnement intuitif de l'écran couleur sans une myriade de sous-menus. Angle de vue ergonomique pour une lisibilité optimale dans toutes les positions
- Les embouts porte-cône à amortisseur de force adaptés dans toutes les variantes de pipette d'un volume maximum de 1 000 µL réduisent la force nécessaire à la fixation des pointes
- Batterie rechargeable puissante permettant de travailler jusqu'à 8 heures et de continuer à travailler pendant la période de recharge au secteur
- Ajustage préprogrammé et individuel aux conditions ambiantes (altitude, liquides à haute densité, pointes allongées, etc.)
- Parties basses autoclavables pour une décontamination facile (tous modèles, avec Move It®)
- **9 langues différentes à l'écran :** chinois, hollandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
- Programmation individuelle, réglage de volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des intervalles de maintenance



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com