FICHE TECHNIQUE

Désignation

- THERMOSTAT C APPAREIL DE BASE SANS THERMOBLOC 220-240V

Référence

- 035964



Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- appareil de base sans thermobloc
- 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Capacité d'échantillonnage :** Tous les formats de tubes et de plaques courants de 5 µL à 50 mL
- **Type de produit :** Contrôle de température
- **Minuterie :** de 5 s à 99:30 h, en continu
- **Interfaces :** Interface USB
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 200 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 20,6 × 30,4 × 13,6 cm / 8,1 × 11,9 × 5,3 in
- **Poids du produit :** 4,3 kg / 9,7 lb
- **Plage de température :** Min. : 30 °C en dessous de la température ambiante, max. : 110 °C (110 °C avec les SmartBlocks 12 mm ou cryo)
- **Plage de températures :** Min. : 30 °C en dessous de la température ambiante, max. : 110 °C (110 °C (avec les SmartBlocks de 12 mm et cryo)1)
- **Réglages de la température :** -10 °C/110 °C (110 °C avec les SmartBlocks 12 mm ou cryo)
- **Précision de la température :** Max. ±0,5 °C à 20 – 45 °C1)
- **Eppendorf ThermoMixer® :**
  Vitesse de chauffage : Max. 9 °C/min (en cas d'utilisation de SmartBlock PCR 384)1)
  Vitesse de refroidissement : Max. 5,0 °C/min entre 110 °C et la température ambiante1)
- Chauffage et réfrigération active dans tous les formats de tubes et de plaques conventionnels de 5 µL à 50 mL pour une flexibilité maximale
- Grande polyvalence grâce à la large gamme d'Eppendorf SmartBlocks
- Gestion excellente de la température pour une manipulation sûre de vos échantillons
- Rampes de réfrigération ultra rapides jusqu'à 5 °C / min pour réduire les temps d'attente



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Basse température (par exemple 4 °C ou 0 °C) même à des températures ambiantes plus élevées pour une incubation fiable de vos échantillons
- Accès rapide aux températures les plus souvent utilisées grâce aux 5 touches de température prédéfinies (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C et 95 °C)
- Grâce à la compatibilité de l'Eppendorf ThermoTop® (condens.protect®), température plus homogène et condensation éliminée dans les tubes (jusqu'à 2,0 mL)
- Grande polyvalence grâce à la gamme complète d'emplacements de programmes (jusqu'à 15)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com