# FICHE TECHNIQUE




**Désignation**

- THERMOBLOCK SMARTBLOCK EPPENDORF POUR 24 TUBES 11mm-11,9mm DIAM, H=34mm-76mm

**Référence**

- 035973

**Unité de vente**

1

**Caractéristiques techniques**

- Thermobloc pour 24 cuves, max. diamètre extérieur jusqu'à 12 mm, hauteur 35 – 76 mm, p. ex. tubes HPLC ou FACS
- **Option recommandée :** SmartExtender
- **ThermoTop :** –
- **Capacité d'échantillonnage :** 24 × microtubes, diamètre de 12 mm
- **SmartExtender :** oui
- **ThermoMixer C / ThermoStat C :** oui
- **Temp. max. :** 110 °C1)
- **Couvercle :** –
- **Vitesse max. :** 2 000 rpm
- Jusqu'à 24 tubes (diamètre de 12 mm)
- Design du bloc optimisé garantissant un transfert optimal de température dans vos échantillons pour des résultats excellents
- Ajustage spécifique à chaque Eppendorf SmartBlock grâce à la technologie à capteur intégré pour une parfaite précision et homogénéité de la température
- Chaque SmartBlock est contrôlé lors de sa production pour garantir la précision de la température et, à des fins de documentation, il est livré avec un certificat indiquant son numéro de série spécifique
- **Thermoblocs isolés pour une utilisation ergonomique :** vous ne vous brûlerez pas les doigts (PhysioCare Concept) !
- Reconnaissance automatique du bloc pour un travail sécurisé
- remplacement de bloc facile et rapide grâce à la technologie Eppendorf QuickRelease - aucun outil requis



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com