FICHE TECHNIQUE



Désignation

- THERMOBLOCK SMARTBLOCK EPPENDORF POUR MICROPLAQUES ET PLAQUES DEEPWELL AVEC LID

Référence

- 035975

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Thermobloc pour microplaques et plaques deepwell, avec couvercle
- **Options recommandées :** ThermoTop, SmartExtender
- **ThermoTop :** oui
- **Capacité d'échantillonnage :** 1 × Plaque Micro Test / 1 × plaque deepwell
- **SmartExtender :** oui
- **ThermoMixer C / ThermoStat C :** oui
- **Temp. max. :** 100 °C
- **Couvercle :** oui
- **Vitesse max. :** 3 000 rpm1)
- Pour plaques (avec bord)
- Design du bloc optimisé garantissant un transfert optimal de température dans vos échantillons pour des résultats excellents
- Ajustage spécifique à chaque Eppendorf SmartBlock grâce à la technologie à capteur intégré pour une parfaite précision et homogénéité de la température
- Chaque SmartBlock est inspecté individuellement au cours de la production pour vérifier la précision de la température et s'accompagne d'un certificat lié au numéro de série à des fins de documentation
- **Thermoblocs isolés pour une utilisation ergonomique :** vous ne vous brûlerez pas les doigts (PhysioCare Concept) !
- Reconnaissance automatique du bloc pour une manipulation sûre
- Remplacement de bloc facile et rapide grâce à la technologie Eppendorf QuickRelease - pas besoin d'outils



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 89
www.dutscher.com