Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Bain thermostat à circulation wcb-22 230b 50-60hz



Référence

- 046788

Unité de vente

1 Bain

Description

- Bains WCB Bain à circulation 6/11/22 litres 100 °C ±0,1 °C
- Idéal pour : Biotechnologie, applications cliniques, environnementales, médicales, pétrolières et agroalimentaires, pharmaceutiques et industrielles
- Compatible avec les évaporateurs et viscosimètres
- Fonction d'auto-compensation pour contrôler l'écart entre la température réelle et la température affichée (±10,0 °C)
- Cuve et couvercle en acier inoxydable pour une durabilité et une efficacité/homogénéité thermiques optimales
- Mémorisation des valeurs de température et de minuterie
- Puissante pompe de circulation assurant une température uniforme : circulation interne et externe
- Mémorisation des valeurs de température et de minuterie
- Écran LCD rétroéclairé
- Certification CE et numéro de série unique pour la traçabilité
- Sécurité : Verrouillage, Protection contre la surchauffe et la surintensité, Détection d'erreur de capteur, Alerte de niveau d'eau bas et arrêt automatique, Contrôleur numérique flou avec interrupteur à bascule (rotation + poussée)
- Largeur (intérieur) 500 mm - Longueur (intérieur) 295 mm - Hauteur (intérieur) 150 mm
- Largeur (extérieur) 540 mm - Longueur (extérieur) 335 mm - Hauteur (extérieur) 410 mm
- Vanne de vidange Montée (Ø 9,5 - 11 mm)
- Buse de circulation intérieure Ø 7 x extérieure Ø 11 mm (raccord pour tube en silicone Ø 9 / Ø 12 mm pour la circulation interne)
- Capacité 22 l
- Dimensions utiles 372 x 295 x 150 mm
- Débit de la pompe 5 l/min
- Consommation électrique 2000 W
- Résolution du contrôle de température : Affichage 0,1 °C, contrôle 0,1 °C
- Plage de température : Température ambiante +5 °C - 100 °C
- Fluctuation ±0,2 °C
- Précision de la température ±0,1 °C
- Contrôleur Sonde de température PT100
- Débit 5 l/min (intérieur/extérieur)

