FICHE TECHNIQUE



Désignation

- MULTISKAN FC AVEC INCUBATEUR FILTRES 405, 450 ET 620NM INCLUS

Référence

- 047965

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Précision : ±1 % (0 à 3 Abs) ou ±0,003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm
- Compatibilité : Automate
- Profondeur (impériale) : 15,7 in
- Profondeur (métrique) : 40 cm
- Description : Multiskan FC avec incubateur
- Filtres : Roue porte-filtres 8 positions ; Filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm
- Hauteur (impériale) : 8,7 po
- Hauteur (métrique) : 22 cm
- Hertz : 50/60 Hz
- Température de l'incubateur : Température ambiante +4°C jusqu'à 50°C
- Linéarité : Plaque à 96 puits : 0 à 3 Abs, ±2 % à 405 nm , Plaque à 384 puits : 0 à 2,5 Abs, ±2 % à 405 nm
- Vitesse de mesure : 7 s pour plaque à 96 puits (mode rapide), 13 s pour plaque à 96 puits (mode normal)
- Précision : CV ≤ 0,2 % (0,3 à 3 Abs) à 405 nm
- Type de produit : Multiskan FC with Incubator
- Résolution : 0,001 Abs
- Type de logiciel : Logiciel SkanIt
- Tension : 100/240 V



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Garantie : 1 an
- Gamme de longueur d'onde : 340 à 850 nm
- Largeur (impériale) : 11,4 po
- Largeur (métrique) : 29 cm
- Type de détecteur : Photodétecteur
- Interface : Utilisateur Contrôle embarqué ou via PC
- Source lumineuse : Lampe halogène quartz
- Technologie de mesure : Absorbance
- Type de plaques : Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
- Gamme de produits : Multiskan
- Agitation : Linear
- Sélection de la longueur d'onde : Filtres



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com