SLFHR04NL | Filtre Millex-FH, 0,45 µm, PTFE hydrophobe, 4 mm, non stérile



Clarification des solvants organiques

SLFHR04NL
100 En vrac, non stérile
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Documentation complémentaire** **Produits & Applications associés**

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Notifications sur l'utilisation du produit
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Aperçu

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Chimie	Dimension de pores	Mouillabilité
Non stérile	PTFE hydrophobe	0.45 µm	Hydrophobe

Description	
Référence	SLFHR04NL
Nom de marque	• Millex
Description	Filtre Millex-FH, 0,45 µm, PTFE hydrophobe, 4 mm, non stérile
Informations générales	Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane: • Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications. • Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions • Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs • Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene. Available in Multiple Pack Sizes: SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack Applications: Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases

Informations produit	
Raccords (Entrée/Sortie)	Female Luer-Lok/Male Luer slip
Code du filtre	FH
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Raccord de sortie	Luer mâle à coulissement, bi-diamètre

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Informations produit	
Support	HDPE
Code couleur	Entrée naturelle/sortie naturelle
Pression d'entrée maximale (bar)	14 bar (200 psi)
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Clarification des solvants organiques
Principales applications	• Préparation d'échantillons analytiques

Informations biologiques	
Type d'échantillon	• Organiques
Milieux de culture	Fluoropore®
Stérilité	Non stérile
Mouillabilité	Hydrophobe

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.45 µm
Volume mort	< 10 µL

Dimensions	
Hauteur	19.7 mm
Surface de filtration	0.1 cm²
Volume traité	1 mL
Diamètre du filtre (⌀)	4 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• PTFE hydrophobe
Matériau du dispositif	• HDPE

Notifications sur l'utilisation du produit	
Normes et réglementations	For general laboratory use only

Informations sur l'emballage	
Quantité	100
Conditionnement	En vrac, non stérile

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS