Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- Stericup quick release hv 500ml durapore PVDF 0,45µm

Référence

- 051286B

Unité de vente : 12

- Système de filtration sous vide stérile Stericup Quick Release-HV
- Volume de traitement de 500 ml, pores de 0,45 µm, membrane PVDF, paquet de 12, radiostérilisé
- Raccord d'entrée : Entonnoir
- Raccord de sortie : Flacon récepteur
- Code couleur : Transparent avec adaptateur bleu
- Température maximale de fonctionnement : 45 °C
- Récepteur : Flacon de 500 ml avec bouchon
- Niveau de qualité : MQ400
- Application : Volume de traitement de 500 ml, pores de 0,45 µm, membrane PVDF, paquet de 12, radiostérilisé
- Filtration stérile
- Milieux : Durapore®
- Stérile : Rayonnement gamma
- Mouillabilité : Hydrophile
- Taille des pores : 0,45 µm
- Pression/Vide : Vide
- Volume de rétention : 2,4 mL
- Hauteur 263 mm
- Diamètre 12,5 cm
- Surface de filtration 40 cm²
- Volume 500 mL
- Diamètre du filtre (⌀) 73 mm
- Taille nominale des pores 0,45 µm
- Matériaux : Fluorure de polyvinylidène hydrophile (PVDF)
- Matériau du dispositif : Polystyrène
- Réservé à la recherche