M is now MERCK

SLFHX13NL | Filtre Millex-FH, 0,45 µm, Fluoropore™ (PTFE), 13 mm, non stérile



Préparation de solutions organiques avant chromatographie et autres analyses instrumentales

SLFHX13NL
100 non sterile
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Documentation complémentaire** **Produits & Applications associés**

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Notifications sur l'utilisation du produit
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Aperçu

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Chimie	Dimension de pores	Mouillabilité
Non stérile	PTFE hydrophobe	0.45 µm	Hydrophobe

Description	
Référence	SLFHX13NL
Nom de marque	• Millex
Description	Filtre Millex-FH, 0,45 µm, Fluoropore™ (PTFE), 13 mm, non stérile
Informations générales	Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane: • Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications. • Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions • Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs • Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene. Available in Multiple Pack Sizes: SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack Applications: Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases

Informations produit	
Raccords (Entrée/Sortie)	Luer-Lok femelle/Luer mâle à coulissement
Code du filtre	FH
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Raccord de sortie	Luer mâle à coulissement

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Informations produit	
Support	Polypropylène
Code couleur	Rouge
Pression d'entrée maximale (bar)	10 bar (150 psi)
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Préparation de solutions organiques avant chromatographie et autres analyses instrumentales
Principales applications	• Préparation d'échantillons analytiques

Informations biologiques	
Type d'échantillon	• Faiblement organiques
Milieux de culture	Fluoropore®
Stérilité	Non stérile
Mouillabilité	Hydrophobe

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.45 µm
Point de bulle à 23 °C	≥ 0,6 bar
Volume mort	≤ 15 µL after air purge

Dimensions	
Hauteur	21 mm
Surface de filtration	0.8 cm²
Volume traité	≤10 mL
Diamètre du filtre (⌀)	13 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• PTFE hydrophobe
Matériau du dispositif	• Polypropylène

Notifications sur l'utilisation du produit	
Normes et réglementations	For general laboratory use only

Informations sur l'emballage	
Quantité	100
Conditionnement	non sterile

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS