SLGNX13NL | Filtre Millex-GN, 0,20 µm, Nylon, 13 mm, non stérile



Préparation de solutions aqueuses et organiques avant chromatographie et autres analyses instrumentales

SLGNX13NL
100 non sterile
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Documentation complémentaire** **Produits & Applications associés**

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Notifications sur l'utilisation du produit
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Aperçu

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Chimie	Dimension de pores	Mouillabilité
Non stérile	Nylon hydrophile	0.2 µm	Hydrophile

Description	
Référence	SLGNX13NL
Nom de marque	• Millex
Description	Filtre Millex-GN, 0,20 µm, Nylon, 13 mm, non stérile
Informations générales	Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Nylon Membrane: • Non-sterile Millex® syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents • Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs • Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility Available in Multiple Pack Sizes: SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack Applications: Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions

Informations produit	
Raccords (Entrée/Sortie)	Luer-Lok femelle/Luer mâle à coulissement
Code du filtre	GN
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Raccord de sortie	Luer mâle à coulissement
Support	Polypropylène

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Informations produit	
Code couleur	Violet
Pression d'entrée maximale (bar)	10 bar (150 psi)
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Préparation de solutions aqueuses et organiques avant chromatographie et autres analyses instrumentales
Principales applications	• Préparation d'échantillons analytiques

Informations biologiques	
Type d'échantillon	• Aqueux • Faiblement organiques
Stérilité	Non stérile
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.2 µm
Point de bulle à 23 °C	≥ 3,0 bar
Débit	18 L/min
Débit d'eau	• 18 mL/min x cm²
Volume mort	≤ 15 µL after air purge

Dimensions	
Hauteur	21 mm
Surface de filtration	0.8 cm²
Volume traité	≤10 mL
Diamètre du filtre (⌀)	13 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• Nylon hydrophile
Matériau du dispositif	• Polypropylène

Notifications sur l'utilisation du produit	
Normes et réglementations	For general laboratory use only

Informations sur l'emballage	
Quantité	100
Conditionnement	non sterile

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS