MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – réf 9027MB – Chargeur de piles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 6 canaux de charge
- 1 à 4 AAA/ AA/ C/ D et 1 à 2 9V
- Ecran LCD
- Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz et DC 12V 1A
- Prise Europe et UK
- Sortie: D/C/AA/AAA 1000mA 9V 45mA
- Courant de décharge: 500mA-700mA
- Courant et tension constants
- Un microprocesseur par canal de charge
- Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses
- Température d'utilisation : 0°C à + 35°C
- Température de stockage : -10°C à +50°C
- Accumulateurs non inclus

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Respecter la polarité.
- Utiliser avec des accumulateurs NiMH ou NiCd de format AA/AAA/C/ D ou 9V uniquement, aux risques de dommages corporels ou d'endommager le chargeur.
- Utiliser à l'intérieur uniquement.
- Ne pas exposer à de hautes températures ou à l'humidité.
- Ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser avec une prise endommagée.
- Ne pas réparer en aucun cas.

Note : veillez à déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS