MAWP025A0 | Cassette pour le contrôle de l'air, polystyrène, 25 mm, membrane en esters de cellulose, 0,8 µm, blanche, avec tampon absorbant



Prélèvement des échantillons et analyse des particules contaminantes

MAWP025A0
50
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Documentation complémentaire** **Produits & Applications associés**

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage

Aperçu

Description	
Référence	MAWP025A0
Description	Cassette pour le contrôle de l'air, polystyrène, 25 mm, membrane en esters de cellulose, 0,8 µm, blanche, avec tampon absorbant
Informations générales	We offer two types of three-piece aerosol contamination monitors for 25mm filters: 3-piece PS monitor, Type A - Polystyrene monitor with a 16 mm center ring and female Luer slip vacuum connection. - Requires tubing adapter (XX6200005). - This monitor is also available without membranes. 3-piece PP monitor, Type B - Carbon-filled polypropylene conductive monitor with a 50 mm extension cowl. - Barbed hose vacuum connection eliminates need for tubing adapter. - MAWP025AC may be used for airborne asbestos monitoring in accordance with NIOSH specifications. The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each package. Features & Benefits: •Compliant with NIOSH standard methods •Boxes marked with Average Background Count (ABC) values •Pre-assembled with filters in place •Available with white, black or gridded membranes in two pore sizes •Available with matched-weight membranes to save time during gravimetric analysis •A thin cellulose support seals the filter between monitor sections to distribute sample flow evenly over the filter surface Applications: Air Monitoring, Environmental Montitoring, Aerosol Contamination Monitoring, Asbestos Monitoring

Informations produit	
Code du filtre	AAWP
Couleur du filtre	Blanc
Raccord d'entrée	Luer femelle à coulissement
Raccord de sortie	Luer femelle à coulissement

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Applications	
Application	Prélèvement des échantillons et analyse des particules contaminantes
Principales applications	• Analyse environnementale

Informations biologiques	
Stérilité	Non stérile
Contaminant	Particules, traces de métaux, particules de fluorures en suspension dans l'air

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.8 / 5.0 µm
Pression/Vide	Vide

Dimensions	
Surface du filtre	Unie
Surface de filtration	4 cm²
Diamètre du filtre (⌀)	25 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• Esters de cellulose • Tampon en cellulose
Matériau du dispositif	• Polystyrène
Matériaux de construction	Polystyrene (PS)

Informations sur l'emballage	
Quantité	50

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.