Be sure. testo

Kerntemperatur-Messgerät

testo 106 – Das kompakte Lebensmittel-Thermometer



- Ideal geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich
- TopSafe: spülmaschinenfeste Schutzhülle (IP 67), schützt vor Schmutz und Stoß
- Klein, handlich und immer griffbereit
- Akustischer & optischer Alarm
- Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)
- Kaum sichtbare Einstichlöcher
- Zertifiziert gemäß EN 13485 (nur in Verbindung mit TopSafe)

°C

EN 13485

Das Kern-Thermometer testo 106 ist besonders schnell und robust. Seine kleine, handliche Form lässt es immer griffbereit auf den Einsatz warten. Dank seiner dünnen und robusten Messspitze eignet es sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen in der Gastronomie, in Hotels, Großküchen, Supermärkten, usw. Der spülmaschinenfeste TopSafe schützt das Gerät vor Schmutz, Wasser und Stoß.

Das testo 106 ist sowohl HACCP- als auch EN 13485-konform. Je nach Bedarf lassen sich Grenzwerte im Gerät hinterlegen; sobald diese Werte unter- bzw. überschritten werden, ertönt ein akustisches und optisches Warnsignal. Diese Alarmfunktion und die automatische Endwerterkennung vereinfachen die Messung und unterstützt Sie dabei, Messwerte schnell und korrekt zu erkennen und zu deuten.

DUNIQUE DUTSCHER SAS

Be sure. testo

Technische Daten / Zubehör

testo 106

testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer inkl. Fühler-Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll



Best.-Nr. 0560 1063

EUR 44.00

Set testo 106

Set testo 106, Lebensmittel-Kern-Thermometer, inkl. TopSafe (wasserdichte Schutzhülle, IP67), Befestigungs-Clip, Fühler-Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0563 1063

EUR 49.00

Sensortyp	**NTC**
Messbereich	-50 ... +275 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±1 % v. Mw. (+100 ... +275 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 °C (-50 ... -30.1 °C)
Auflösung	0.1 °C

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
t_{99}	10 sec
Batterietyp	3V-Knopfzelle (CR 2032)
Standzeit	350 h
Gewicht	80 g
Abmessung Länge Fühlerrohr / Fühlerrohrspitze Durchmesser Fühlerrohr / Fühlerrohrspitze	215 x 34 x 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2.2 mm
Anzeige	LCD 1-zeilig
Gehäusematerial	ABS
Schutzklasse	IP 67 mit TopSafe
Garantie	2 Jahre
Norm	EN 13485

Zubehör	**Best.-Nr.**	**EUR**
Zubehör für Messgerät		
TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle); wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (IP67)	0516 8265	**17.00**
Halte-Clip mit Fühler-Schutzkappe	0554 0825	**15.00**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C	0520 0063	**49.20**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061	**49.20**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062	**49.20**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C	0520 0041	**71.10**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur ; für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C	0520 0181	**92.90**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

0980 9491 15/cw/l/06.2017

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de