We measure it. testo

Mini data logger Temperatura

testo 174T

- Visualización de la temperatura actual
- Datos seguros intrínsecamente
- Amplio visualizador
- Cómoda descarga y análisis de los datos en PC
- Estanqueidad y protección IP65
- Memoria con capacidad para 16.000 valores



tamaño real

tamaño real

Uno de los usos más apropiados del registrador de temperatura testo 174 es la medición durante el transporte de mercancías perecederas. Es suficiente con situar el instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores y cámaras frigoríficas, para que monitorice la temperatura constantemente y sin interrupciones. El software gratuito ComSoft Básico permite programar el logger y descargar rápidamente los datos registrados.
No obstante, este registrador está preparado para prácticamente cualquier tarea de medición de temperatura, gracias a su sensor NTC, su amplio rango de medición y su tamaño compacto.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Datos técnicos / Accesorios

testo 174T

Mini data logger de 1 canal, incl. sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración

Modelo 0572 1560



Set testo 174T

Set del mini data logger testo 174T, 1 canal, incl. interfaz USB para programar y descargar los datos, sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración

Modelo 0572 0561



Tipo sensor	NTC
Rango	-30 ... +70 °C
Exactitud ±1 dígito	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Resolución	0,1 °C

Datos técnicos generales

Canales	1 canal interno
Tipo de pila	2 pilas de litio (CR2032)
Vida de la pila	500 días (15' ciclo de medición a +25 °C)
Temp. Func.	-30 ... +70 °C
Temp. Almac.	-40 ... +70 °C
Medidas	60 x 38 x 18,5 mm
Tipo de protección	IP65
Cíclo de medición	1 min - 24 h
Memoria	16.000 lecturas

Accesorios	Modelo	
Accesorios para instrumento de medición		
Interfaz USB para programación y lectura de los data loggers testo 174T y testo 174H	0572 0500	
Pila de litio CR 2032 tipo botón (2 pilas por registrador)	0515 0028	
Software básico para la programación y lectura de los data loggers Testo; presentación de los valores en forma de gráfica o tabla y funciones de exportación (si no se opta por la descarga gratuita)	0572 0580	
ComSoft Profesional, Software con funciones profesionales	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Parte 11, Software para los requisitos según el CFR 21 Parte 11 para data loggers Testo	0554 1705	
Certificado de calibración ISO de temperatura sensor de temperatura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento	0520 0171	

Sujeto a cambios sin previo aviso

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es