XFUF04701 | Cellule à agitation résistante aux solvants, pour membranes 47 mm



Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration

XFUF04701
1
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Produits & Applications associés**

Description
Informations produit
Applications
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Aperçu

Tableau de caractéristiques principal

Diamètre du filtre (⌀)	Principales applications	Surface de filtration
47 mm	Purification de protéines, Concentration de protéines	15 cm²

Description	
Référence	XFUF04701
Description	Cellule à agitation résistante aux solvants, pour membranes 47 mm
Aperçu	For applications requiring compatibility with solvents, this Millipore stirred cell is available in two sizes. Certain aldehydes, ketones (e. g., acetone) and aliphatic ethers/esters may reduce the life of the fluorocarbon O-rings. Please contact Millipore for more information. • Borosilicate glass cylinder and PTFE components for broad compatibility • Autoclavable with membrane in-place • Top plate opening provides access to contents without dismantling • Few components, so it's easy to clean and assemble • For 47 mm disc filters **Applications** Concentration and Buffer Exchange Involving Organic Solvents

Informations produit	
Pression d'entrée maximale (bar)	6.2 bar (90 psi)

Applications	
Application	Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Principales applications	• Purification de protéines • Concentration de protéines

Informations physico-chimiques

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Informations physico-chimiques	
Pression/Vide	Pression
Volume mort	0.3 mL

Dimensions	
Hauteur	12.2 cm (4.8 in.)
Diamètre	8 cm
Surface de filtration	15 cm²
Volume traité	2.5 mL (min.) to 75 mL (max.)
Diamètre du filtre (⌀)	47 mm

Informations sur les matériaux	
Matériaux de construction	Plateaux supérieur et inférieur - en acier inoxydable 316L ; cylindre - verre borosilicaté ; barreau d'agitation - PTFE ; joint torique - fluorocarbone ; tuyau de pression - nylon ; tuyau à filtrat - élastomère silicone ; entonnoir - HDPE

Informations sur l'emballage	
Quantité	1

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.