Datenblatt
testo 608

Be sure. testo

Thermo-Hygrometer

testo 608 – Kontinuierliche Raumklima-Überwachung



%rF °C °Ctd

- Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw. Taupunkt
- Max.- und Min.-Wert-Anzeige
- Batterieüberwachung
- Zusätzliche Vorteile testo 608 H2:
- LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitungen
- Hohe Genauigkeit ±2 %rF

Das preisgünstige Hygrometer testo 608-H1 misst kontinuierlich Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Das große Display ermöglicht auch auf Distanz eine sehr gut lesbare Anzeige, die Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung auf dem Tisch oder an der Wand.
testo 608 verfügt über eine Max.- und Min.-Wert-Anzeige und eine Batterieüberwachung. Aufgrund des langzeitstabilen Sensors können Sie sich auch nach Jahren auf korrekte Messergebnisse verlassen.

testo 608-H2 meldet als präzises Alarm-Hygrometer zuverlässig Grenzwertüberschreitungen von Feuchte und Temperatur z. B. in Gärtnereien, Lagerräumen, Reinräumen, Museen, Labors usw.

COPYRIGHT DUTSCHER SAS

Be sure. testo

Technische Daten / Zubehör

testo 608-H1

testo 608-H1, Thermo-Hygrometer, Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät, inkl. Batterie



Best.-Nr. 0560 6081

EUR 69.00

testo 608-H2

testo 608-H2, Alarm-Hygrometer, Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät mit LED-Alarm, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterie



Best.-Nr. 0560 6082

EUR 100.00

Allgemeine technische Daten

Messtakt	18 sec
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Batterietyp	9V-Blockbatterie
Standzeit	ca. 1 Jahr
Gewicht	168 g
Abmessung	111 x 90 x 40 mm
Gehäusematerial	ABS
Anzeige	LCD 2-zeilig
Garantie	2 Jahre

Technische Daten	**testo 608-H1**		**testo 608-H2**	
Sensortypen	**NTC**	**Testo Feuchtesensor kapazitiv**	**NTC**	**Testo Feuchtesensor kapazitiv**
Messbereich	0 ... +50 °C -20 ... +50 °Ctd	+10 ... +95 %rF	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °Ctd	+2 ... +98 %rF
Genauigkeit ±1 Digit	±0.5 °C (bei +25 °C)	±3 %rF (+10 ... +95 %rF)	±0.5 °C (bei +25 °C)	±2 %rF (+2 ... +98 %rF)
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF	0.1 °C	0.1 %rF
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	

Zubehör	**Best.-Nr.**	**EUR**
Zubehör für Messgerät		
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	**125.70**

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

0980 9951 15/cw/I/06.2017

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS