Be sure. testo

Infrarot-Temperatur-Messgerät

testo 805 – Das Infrarot-Thermometer im Miniformat



°C

°F

Abbildung 1:1

- Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur, ideal geeignet für den Lebensmittelbereich
- 1:1-Optik für schnelle, einfache Messungen im Nahbereich
- Klein und handlich: passt in jede Jacken- und Hosentasche
- Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten
- Scan-Modus zur Dauermessung
- Wasserdicht und robust durch spülmaschinenfeste Schutzhülle TopSafe, gemäß Schutzklasse IP65

Das nur 80 mm kleine Infrarot-Thermometer passt in jede Jackentasche und ist für die schnelle Messung stets griffbereit. Anwendung findet das testo 805 z. B. bei Messungen im Wareneingang und der Kühlregalkontrolle von Supermärkten. Optimal geeignet ist es auch für schnelle Messungen in der Lebensmittelindustrie und der Haustechnik.

Das testo 805 ist mit dem TopSafe (Option) gemäß Schutzklasse IP 65 wasserdicht und geschützt gegen Stoß und Schmutz. Es verfügt über einen Scan-Modus zur Dauermessung und eine Hold-Funktion zum Festhalten von Messwerten. Minimal- und Maximalwerte werden darüber hinaus zuverlässig angezeigt.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Be sure. testo

Technische Daten / Zubehör

testo 805

testo 805, Mini-Infrarot-Thermometer, klein und handlich, hohe Genauigkeit, inkl. Batterien



Best.-Nr. 0560 8051

EUR 39.00

Sensortyp	**integrierter Infrarotsensor**
Messbereich	-25 ... +250 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±3 °C (-25 ... -21 °C) ±2 °C (-20 ... -2.1 °C) ±1 °C (-2 ... +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C) ±2% v. Mw. (+150.1 ... +250 °C)
Auflösung	0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)

Allgemeine technische Daten

Messentfernung zu Messfleck	1:1
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +65 °C
Gehäusematerial	ABS
Batterietyp	1 x Lithium Typ: CR 2032
Standzeit	40 h (typisch)
Ansprechzeit	< 1.0 sec
Emissionsgrad	0,95
Abmessung	80 x 31 x 19 mm
Gewicht	28 g

Set	**Best.-Nr.**	**EUR**
Set für die schnelle Betriebskontrolle		
testo 805 Mini-Infrarotthermometer, TopSafe und Batterie	0563 8051	**49.00**

Zubehör	**Best.-Nr.**	**EUR**
Zubehör für Messgerät		
TopSafe, robuste, wasserdichte Schutzhülle (IP65)	0516 8051	**13.00**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeräte, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C	0520 0452	**71.10**

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

0980 9431 15/cw/I/06.2017

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS