Be sure. testo

Holz-/Materialfeuchte-Messgerät

testo 606 – Materialfeuchte-Messung im Taschenformat



%
°C
%rF

Abbildung 1:1

- Präzises Messen der Holzfeuchte
- Weitere Kennlinien zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien
- Hold-Funktion für komfortables Ablesen der Messwerte
- Display-Beleuchtung
- Zusätzliche Vorteile testo 606-2:
  Messung von Temperatur und Feuchte der Umgebungsluft
  Inkl. Taupunktberechnung und Wetbulb (Feuchtkugel)

Das testo 606-1/-2 ist ein besonders handliches und einfach zu bedienendes Materialfeuchte-Messgerät im Taschenformat. Über hinterlegte Materialkennlinien für Holz und Baustoffe wird die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent angezeigt. Zum Messen der Holzfeuchte stehen Kennlinien für Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer und Ahorn zur Verfügung. Zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien sind darüber hinaus Kennlinien für Zement-Estrich, Gips, Anhydrit-Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel und Ziegel hinterlegt.

Das testo 606-2 misst zusätzlich zur Materialfeuchte auch Luftfeuchte und -temperatur. So können z. B. Trocknungsbedingungen direkt vor Ort schnell und zuverlässig beurteilt werden.
Die aufsteckbare Schutzkappe, Handschlaufe und eine Gürteltasche dienen der sicheren Aufbewahrung des testo 606-1/-2.

TECHNIQUE DUTSCHER SAS

Be sure. testo

Technische Daten / Zubehör

testo 606-1

testo 606-1, handliches Holz- und Materialfeuchte-Messgerät, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien, TÜV-Zulassung nach VDI 4206 Blatt 4



Best.-Nr. 0560 6060

EUR 83.00

testo 606-2

testo 606-2, handliches Holz- und Materialfeuchte-Messgerät mit integrierter Feuchte-Messung und NTC-Luft-Thermometer, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien, TÜV-Zulassung nach VDI 4206 Blatt 4



Best.-Nr. 0560 6062

EUR 149.00

Technische Daten testo 606-1/-2

Sensortypen	**Materialfeuchte (basierend auf Leitfähigkeit)**
Messbereich	8.8 ... 54.8 Gewichts % Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Nussbaum
	7.0 ... 47.9 Gewichts % Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti
	0.9 ... 22.1 Gewichts % Zement-Estrich, Beton
	0.0 ... 11.0 Gewichts % Anhydrit-Estrich
	0.7 ... 8.6 Gewichts % Zementmörtel
	0.6 ... 9.9 Gewichts % Kalkmörtel, Gips
	0.1 ... 16.5 Gewichts % Ziegel
Genauigkeit ±1 Digit	±1 %
Auflösung	0.1
Standzeit	200 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Abmessung	119 x 46 x 25 mm (inkl. Schutzkappe)
Batterietyp	2 Microzellen AAA
Messtakt	1 sec
Gewicht	90 g (inkl. Schutzkappe und Batterien)
Schutzart	IP20

Technische Daten testo 606-2

Sensortypen	**NTC**	**Testo Feuchtesensor kapazitiv**
Messbereich	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %rF
Genauigkeit ±1 Digit	±0.5 °C	±2.5 %rF (5 ... 95 %rF)
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF
Standzeit		

Zubehör für Messgerät

	Best.-Nr.	**EUR**
Für testo 606-1: Ersatz-Elektroden (1 Paar)	0192 5358	**3.10**
Für testo 606-2: Ersatz-Elektroden (1 Paar)	0192 5348	**3.10**
Gürteltasche	0516 4007	**3.30**
Für testo 606-2: ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/ Gerät	0520 0076	**125.70**
Für testo 606-2: ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/ Gerät	0520 0171	**107.20**
ISO-Kalibrier-Zertifikat Holzfeuchte	0520 0406	**122.50**

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

0980 9681 15/cw/I/06.2017

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2017.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS