We measure it. testo

Medidor de humedad en maderas/materiales

testo 606 – Medidor de humedad en materiales



%

°C

%HR

tamaño real

- Medición precisa de humedad en maderas
- Curvas características para detectar la humedad en materiales de construcción
- Función Hold para leer cómodamente el valor medido
- Visualizador iluminado
- Prestaciones adicionales del testo 606-2:
- Medición de temperatura y humedad en el ambiente
- Incl. cálculo del punto de rocío y Bulbo Húmedo.

El testo 606-1/-2 es un medidor de humedad en maderas y materiales de construcción muy fácil de usar y con un tamaño muy reducido. La humedad se visualiza directamente en porcentaje en peso gracias a las curvas características de los diferentes materiales, por ejemplo: haya, pícea, alerce, roble, pino o arce (maderas) y solado de cemento, hormigón, solado de anhidrita, mortero de cemento, mortero de cal y ladrillo (materiales de construcción).

La versión 606-2 también mide la temperatura y la humedad para determinar con exactitud las mejores condiciones para el secado de maderas o materiales. La tapa de protección, el soporte de cinturón y la cinta de sujeción son accesorios que complementan perfectamente al testo 606.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Datos técnicos / Accesorios

testo 606-1

Medidor de humedad en materiales testo 606-1, incl. tapa de protección, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0560 6060



testo 606-2

testo 606-2; medidor de humedad en madera y materiales con sensor de humedad y sensor NTC de temperatura integrados, incl. tapa de protección, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0560 6062



Datos técnicos generales

Temp. Func.	-10 ... +50 °C
Temp. Almac.	-40 ... +70 °C
Medidas	119 x 46 x 25 mm (incl. tapa de protección)
Tipo de pila	2 pilas tipo AAA
Cíclo de medición	1 segundo
Peso	90 g (tapa de protección y pilas incluídas)
Tipo de protección	IP20

Datos técnicos	testo 606-1/-2	testo 606-2	
Tipos de sensor	**Humedad en materiales (basada en la conductividad)**	**NTC**	**Sensor humedad Testo, capacitivo**
Rango	0 ... 50 %	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %HR
Exactitud ±1 dígito	±1 %	±0.5 °C	±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)
Resolución	0.1	0.1 °C	0.1 %HR
Vida de la pila	200 h (promedio, sin iluminación en el visualizador)	130 h (promedio, sin iluminación en el visualizador)	

Accesorios	Modelo	
Accesorios para instrumento de medición		
Para testo 606-1: Electrodos de repuesto (1 par)	0192 5358	
Para testo 606-2: Electrodos de repuesto (1 par)	0192 5348	
Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 °F; por canal/instrumento	0520 0076	
Certificado de calibración ISO de temperatura; data logger de temperatura; puntos calibración -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento	0520 0171	

Sujeto a cambios sin previo aviso

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es