Termometro a penetrazione

testo 106 - Termometro per alimenti compatto



- Ideale per l'utilizzo in campo alimentare
- TopSafe: custodia di protezione stagna lavabile in lavastoviglie (IP65), protegge da sporco e urti
- Piccolo, maneggevole e sempre a portata di mano
- Allarme visivo e acustico
- Riconoscimento automatico dei valori stabili (Auto-hold)
- Fori sul cibo quasi invisibili
- Certificazione EN 13485 (solo in combinazione con custodia TopSafe)

Il termometro a penetrazione Testo 106 è particolarmente rapido e robusto. Ergonomico e di piccole dimensioni, è sempre a portata di mano e pronto allíuso. Dotato di un sottile ma robusto puntale di misura, si adatta ottimamente alla misura della temperatura nei prodotti alimentari, hotel, cucine industriali, supermercati, ecc.
La custodia TopSafe impermeabile e lavabile in lavastoviglie protegge lo strumento da sporco, acqua e urti.

Testo 106 è conforme alle norme HACCP e EN 13485. Se necessario, è possibile impostare valori di misura massimi e minimi il superamento dei quali viene segnalato da un allarme visivo e acustico. La funzione di allarme e il riconoscimento automatico dei valori stabili facilitano la misurazione e permettono di riconoscere ed interpretare i valori di misura in modo rapido e corretto.

DUNIQUE DUTSCHER SAS

Dati tecnici / Accessori

testo 106

testo 106, termometro a penetrazione per alimenti con cappuccio di protezione sonda e batteria

Codice 0560 1063



Kit testo 106

Kit testo 106, termometro a penetrazione con custodia TopSafe (custodia di protezione stagna, IP 67), clip di fissaggio, cappuccio di protezione sonda e batteria

Codice 0563 1063

Tipo sonda

Campo misura	-50 ... +275 °C
Precisione ±1 digit	±1 % v.m. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Risoluzione	0,1 ?C

Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C
t_{99}	10 s
Tipo batteria	Batteria 3V (CR 2032)
Durata batteria	350 h
Peso	80 g
Dimensioni Lunghezza tubo sonda / punta sonda Diametro tubo sonda / punta sonda	215 x 34 x 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Display	LCD, 1 linea
Materiale/Custodia	ABS
Classe di protezione	IP 67 con TopSafe
Garanzia	2 anni

Accessori	Codice	
Accessori per strumento di misura		
TopSafe (custodia di protezione infrangibile); stagna e lavabile in lavastoviglie (IP67)	0516 8265	
Clip di fissaggio con cappuccio di protezione sonda	0554 0825	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura +60°C	0520 0063	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura -18°C	0520 0061	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punto di taratura 0°C	0520 0062	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C	0520 0041	
Certificato di taratura ISO/Temperatura sonde per aria/a immersione, punti di taratura -8°C; 0°C; +40°C	0520 0181	

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Soggetto a modifiche senza preavviso.

0984 9491/dz/A/07.2014