We measure it. testo

Strumento di misura per umidità/temperatura/pressione

testo 622 – monitoraggio rapido e preciso delle condizioni ambientali



- Monitoraggio preciso dei valori di temperatura, umidità e pressione
- Tutti i dati principali in un'unica videata
- Ampio display facilmente leggibile
- Funzione di recall regolabile per la taratura (opzionale)

hPa %UR °C

Oltre a temperatura e umidità, testo 622 è in grado di misurare anche la pressione, caratteristica che lo rende quindi particolarmente idoneo al monitoraggio delle condizioni ambientali. E' sufficiente visualizzare l'ampio schermo per leggere subito i valori aggiornati di misurazione oltre a data e ora. Tutti i dati principali in un'unica videata. Testo 622 è particolarmente idoneo al monitoraggio delle condizioni ambientali nei laboratori durante le fasi di taratura o in corso di esperimenti.

Lo strumento di misura fornisce misurazioni affidabili e precise anche dopo anni grazie al sensore a lunga durata. Il dispositivo di aggancio e supporto consente di posizionare in modo flessibile lo strumento di misura a parete o su superfici orizzontali.

Particolarmente pratico e di facile utilizzo: Taratura e regolazione eseguibili in campo mediante l'ausilio di un apposito software (opzionale).

www.testo.it

DUNIQUE DUTSCHER SAS

Dati tecnici/Accessori

testo 622

testo 622 igrometro con visualizzazione della pressione, protocollo di taratura, batterie e accessori

Codice 0560 6220



Dati tecnici generali

Ciclo di misura	10 s
Temp. stoccaggio	-20 ... +60 °C
Temperatura lavoro	-10 ... +60 °C
Durata batteria	12 mesi
Peso	240 g (senza batterie)
Dimensioni	185 x 105 x 36 mm

Tipi sonda

	NTC	Sensore di umidità Testo, capac.	Sensore di pressione piezoresistivo
Campo di misura	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %UR	300 ... 1200 hPa
Precisione ±1 digit	±0,4 °C	±2 %UR a +25 °C (10 ... 90 %UR) ±3 %UR (campo rimanente)	±3 hPa
Risoluzione	0,1 °C	0,1 %UR	0,1 hPa

Accessori

	Codice	
Accessori per strumento di misura		
Software di taratura e regolazione con cavo USB per testo 622/623	0554 6230	
Certificato di taratura ISO/umidità, punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a +25°C/+77 °F; per ingresso/strumento	0520 0076	
Certificato di taratura DakkS/umidità	0520 0206	

0981 9964/msp/A/05.2012

Soggetto a modifiche senza preavviso.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS