Sicherheitsschranke Typ 30 - EN 14470-1 - Untertisch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
-
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Tested and approved according to FM 6050



TECHNISCHE DATEN

Referenz	**3032E**	Versandabmessungen HxBxT (mm)	**835 x 1200 x 800**
Übereinstimmung	**EN 14470-1, FM 6050**	Belüftung	**zuluftöffnung und abluftöffnung an der Ruckseite**
Baustoffe der Sicherheitsschränke	**Melamine**	Durchmesser der Öffnungen (mm)	**100**
Türfarbe	**hellgrau RAL 7035**	Anzahl der Abteile / Fächer	**1**
Anzahl der Türen	**2**	Auffangwanne	**1**
Art der Türen	**flügeltüren**	Gitterrost	**1**
Scharniere	**rechts und links**	Codenummer	**94036000**
Verriegelung der Türen	**selbstschließend**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : B235)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : C235)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 2 Türen (Réf : E35)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3032E	635 x 1115 x 630	366 x 1001 x 419	60	1	0	50	108.00

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr