3032M11

Armadio Multirischio 30 minuti - 2 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
-
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Tested and approved according to FM 6050
- Holes for the connection to the ventilation
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**3032M11**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**835 x 1200 x 800**
Conformità	**EN 14470-1, FM 6050**	Ventilazione	**Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro**
Materiale	**melamina**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Colore porte	**grigio chiaro RAL 7035**	Numero di compartimenti	**2**
Numero di porte	**2**	Vaschetta di contenimento	**2**
Tipo porte	**porte battenti**	Griglia	**2**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**	Codice HS	**94036000**
Chiusura porta	**chiusura automatica**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3032M11	635 x 1115 x 630	366 x 1001 x 419	2	2	0	30	108.00

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr