Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- MYBLOCK BLOC CHAUFFANT

Référence

- 060998

Unité de vente

1 Bloc chauffant



Description

Le nouveau MyBlock™ HL est le premier et unique mini bloc chauffant doté d'un couvercle chauffant pour protéger les échantillons contre la condensation et l'évaporation indésirables. La température du bloc et celle du couvercle peuvent être sélectionnées indépendamment par incréments de 0,1°C, faisant de ce MyBlock le choix idéal pour les applications les plus sensibles à la température, y compris les immunoanalyses, les tests LAMP, les réactions enzymatiques et d'autres procédures de température hypersensibles.

Deux blocs sont disponibles, le bloc de 0,2 ml (article BSH100-02) peut accueillir jusqu'à quarante tubes PCR de 0,2 ml ou jusqu 'à 5 bandes PCR à huit positions. Le bloc de 0,5 ml (article BSH100-05) peut contenir un maximum de vingt-quatre tubes de 0,5 ml.

Caractéristiques techniques

- Empêche l'évaporation et la condensation
- Compact, s'adapte dans la paume de la main Blocs échangeables, pour tubes 0,2 ou 0,5 ml
- Contrôle indépendant de la température du couvercle et du bloc
- Température ambiante à 37°C en 2 minutes
- Plage de température : Ambient +5 to 100°C
- Précision de la température : +/- 0.3°C
- Incréments de température : 0.1°C
- Uniformité de la température : +/- 0.2°C
- Dimensions : 10.5 x 15 x 11.5 cm
- Poids : 0,9 kg
- Caractéristiques électriques : 100 - 240V, 50-60Hz