

FICHE TECHNIQUE

Référence	061104 à 061111
Désignation	Micropipettes Acura



Description :

- ✓ Ejection séquentielle des cônes
- ✓ Résolution du volume très fine
- ✓ Autoclavable entièrement assemblée à 121 °C
- ✓ Butée de précision et capuchon tournant smartie empêchent toute modification accidentelle de volume

Spécifications :

Référence	Volume (µl)	Division (µl)	Justesse volume min (E %)	Justesse volume max (E %)	Précision volume min (CV %)
061104	0,1 – 2	0,002	< +/- 6,0 %	< +/- 2,0 %	< 5,0 %
061105	0,5 – 10	0,01	< +/- 2,0 %	< +/- 1,0 %	< 1,8 %
061106	1 - 10	0,01	< +/- 2,0 %	< +/- 1,0 %	< 2,5 %
061107	2 - 20	0,02	< +/- 2,0 %	< +/- 1,0 %	< 1,7 %
061108	5 - 50	0,1	< +/- 1,4 %	< +/- 1,0 %	< 1,0 %
061109	10 - 100	0,1	< +/- 1,0 %	< +/- 0,8 %	< 1,0 %
061110	20 - 200	0,2	< +/- 1,0 %	< +/- 0,8 %	< 0,6 %
061111	100 - 1000	1	< +/- 0,7 %	< +/- 0,5 %	< 0,5 %

Unité de Vente :

1 Pipette