TouchNTuff® 92-500 92-600 92-605

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ NBR NITRIL SPRITZER

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	PUDER-FREI	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
92-500	Nitril	Strukturierte Fingerspitzen	Rollrand	Grün	1.5	Nein	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton
92-600	Nitril	Glatt	Rollrand	Grün	1.5	Ja	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton
92-605	Nitril	Strukturierte Fingerspitzen	Rollrand	Grün	1.5	Ja	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	300	0.12	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton







Bewährter Schutz vor Spritzern gefährlicher Chemikalien

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Chemikalienverarbeitung
- Laboranalyse
- Pharmazeutika
- Lackierwerkstätten
- Druckindustrie
- Elektronik
- Leichte Montagearbeiten
- Leichtmontage von öligen Teilen
- Glasherstellung
- Umgang mit Zytostatika
- Handhabung komplexer Teile

BESCHREIBUNG

- Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
- Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
- Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
- Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology " lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
- Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.

BEMERKUNGEN

- 92-600: Für Spezialanwendungen geeignet
- Der TouchNTuff® wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5

92-500 92-600 EN 374 EN 374

92-605 EN 374 EN 374 EN 421

KATEGORIE III

Druckdatum: 16-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

DOMITIQUE DUTSCHER SAS