pipetman® M

PERFORMANCES DE PIPETAGE GARANTIES





DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Fiabilité
- Ergonomie
- Simplicité

GILSON®

Fiabilité

PIPETMAN® M allie la simplicité d'une pipette manuelle à la reproductibilité des systèmes de pipetage électroniques. PIPETMAN M a été conçue pour assurer la fiabilité et la précision de vos résultats et garantir des performances en mode standard et multidistribution.

Ergonomie

PIPETMAN M est légère et parfaitement équilibrée, avec des forces de pipetage pratiquement nulles pour des heures de travail.

PIPETMAN M vous assure des résultats homogènes d'un utilisateur à l'autre, quel que soit le mode d'utilisation.



Personnalisez votre PIPETMAN M

Avec une interface utilisateur simplifiée et cinq modes de pipetage disponibles, le contrôle de votre préparation d'échantillon est à portée de main. Passez en mode CUSTOM et créez vos propres protocoles sur PIPETMAN M Software.

Description technique

MONOCANAL

Modèle	Pointes PIPETMAN DIAMOND		Réf.	Spécifications Gilson				
				Mode Standard [PIPET]				Volume Mode [REPET]
				Gamme de Volume	Volume (µL)	Erreur (µL) Systématique	Erreur (µL) Aléatoire	
P10M	D10 DL10	DF10 DFL10	**F81022**	0.5 – 10 µL	0.5 1 5 10	± 0.040 ± 0.025 ± 0.060 ± 0.080	≤ 0.013 ≤ 0.012 ≤ 0.020 ≤ 0.025	0.5 – 10 µL
P20M	D200	DF30	**F81023**	2 – 20 µL	2 10 20	± 0.075 ± 0.100 ± 0.150	≤ 0.025 ≤ 0.035 ≤ 0.050	2 – 20 µL
P100M	D200	D100	**F81013**	5 – 100 µL	5 10 50 100	± 0.35 ± 0.30 ± 0.38 ± 0.40	≤ 0.10 ≤ 0.10 ≤ 0.12 ≤ 0.15	5 – 100 µL
P200M	D200 D300	DF200 DF300	**F81024**	20 – 200 µL	20 100 200	± 0.40 ± 0.80 ± 1.00	≤ 0.15 ≤ 0.22 ≤ 0.26	5 – 200 µL
P300M	D200 D300	DF200 DF300	**F81014**	20 – 300 µL	20 30 150 300	± 0.80 ± 0.70 ± 0.90 ± 1.05	≤ 0.16 ≤ 0.20 ≤ 0.23 ≤ 0.30	10 – 300 µL
P1200M	D1000 D1200	DF1000 DF1200	**F81015**	100 – 1200 µL	100 120 600 1200	± 2.5 ± 2.4 ± 3.6 ± 6.0	≤ 0.4 ≤ 0.4 ≤ 0.8 ≤ 1.2	20 – 1200 µL
P5000M	D5000		**F81016**	500 – 5000 µL	500 2500 5000	± 10 ± 15 ± 25	≤ 2 ≤ 4 ≤ 7	100 – 5000 µL
P10mLM	D10mL		**F81017**	1 – 10 mL	1 mL 5 mL 10 mL	± 25 ± 30 ± 50	≤ 4 ≤ 8 ≤ 12	200 µL – 10 mL

MULTICANAUX

Modèle	Pointes PIPETMAN DIAMOND		Réf.	Spécifications Gilson				
				Mode Standard [PIPET]				Volume Mode [REPET]
				Gamme de Volume	Vol. (µL)	Erreur (µL) Systématique	Erreur (µL) Aléatoire	
P8x10M	D10 DL10	DF10 DFL10	**F81025**	0.5 – 10 µL	0.5 1 5 10	± 0.05 ± 0.04 ± 0.08 ± 0.10	≤ 0.02 ≤ 0.02 ≤ 0.04 ≤ 0.06	0.5 – 10 µL
P12x10M			**F81026**					
P8x20M	DL10 D200	DFL10 DF30	**F81027**	1 – 20 µL	1 2 10 20	± 0.08 ± 0.09 ± 0.15 ± 0.25	≤ 0.05 ≤ 0.06 ≤ 0.10 ≤ 0.12	1 – 20 µL
P12x20M			**F81028**					
P8x100M	D200	DF100	**F81018**	10 – 100 µL	10 50 100	± 0.25 ± 0.50 ± 0.80	≤ 0.14 ≤ 0.20 ≤ 0.25	5 – 100 µL
P12x100M			**F81019**					
P8x200M	D200 D300	DF100 DF200 DF300	**F81029**	20 – 200 µL	20 100 200	± 0.50 ± 1.00 ± 2.00	≤ 0.16 ≤ 0.30 ≤ 0.50	5 – 200 µL
P12x200M			**F81030**					
P8x300M	D200 D300	DF200 DF300	**F81031**	10 – 300 µL	10 30 150 300	± 1.00 ± 1.00 ± 1.50 ± 2.40	≤ 0.18 ≤ 0.18 ≤ 0.375 ≤ 0.45	10 – 300 µL
P12x300M			**F81032**					
P8x1200M	D1200	DF1200	**F81020**	50 – 1200 µL	50 120 600 1200	± 4.0 ± 4.0 ± 6.0 ± 9.6	≤ 0.7 ≤ 0.7 ≤ 1.5 ≤ 1.8	50 – 1200 µL
P12x1200M			**F81021**					

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

COMPLÉTEZ VOTRE EQUIPEMENT

Accessoires	Réf.
Power Carrousel portoir-chargeur PIPETMAN M	**FB1001**
Adaptateur pour portoir PIPETMAN M	**F807023**

www.gilson.com/ContactUs

ISO 9001 CERTIFIED

©03/2018 Gilson International France S.A.S
Email : sales-fr@gilson.com | Téléphone : +33 1 34 29 64 50 | Web : www.gilson.com
Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de Gilson et de ses filiales.

GILSON®