Bains d'eau

Réf. JDD001, JDD002, JDD003, JDD004

- Boîtier en tôle d'acier de haute qualité, dont la surface est recouverte d'un revêtement résistant et durable. Réservoir en acier inoxydable, fabriqué en une seule pièce, sans soudure. Couvercle amovible en acier inoxydable avec trous et anneaux de réduction. Comprend un plateau de support couvrant l'élément chauffant.
- Régulation digitale des paramètres. Fonctionnement continu ou temporisé. Signal sonore à la fin du temps programmé. Fonction de réglage automatique.
- Panneau de commande protégé contre les éclaboussures.
- Système de détection d'absence d'eau ou de faible niveau d'eau.
- Protection contre la surchauffe. Si la température de l'eau dépasse de 5ºC (valeur modifiable) la température de consigne, le chauffage s'arrête, l'appareil émet un signal sonore et l'indicateur d'alarme s'allume.
- Avec pompe de vidange et raccord latéral pour tuyau de vidange (sauf modèle 601/3).



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Spécifications

Modèle	601/3	601/5	601/12	601/19
Référence	JDD001	JDD002	JDD003	JDD004
Capacité (L)	3	5	12	19
Trous	1	2	4	6
Plage de température (ºC)	RT+5 - 100			
Précision contrôle de temp. (ºC)	±1			
Résolution de l'affichage (ºC)	0,1			
Minuterie (min)	1 - 9999			
Pompe de drainage	Non	Oui	Oui	Oui
Taille du réservoir (mm) (LxWxH)	150x135x150	300x150x150	320x300x150	500x300x150
Alimentation électrique	220 – 240 V, 50/60 Hz			
Puissance (W)	300	500	1000	1500
Poids approximatif (kg)	3	4	6	8

Remarque : le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et les images des produits.