Fiche Produit

Froilabo
Precision for life

Bio Statique Performance

BSP125 Incubateur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



Précis et Homogène.

Incubateurs de laboratoire précis et durables à convection naturelle ou forcée disponibles avec ou sans réfrigération. La gamme d'incubateurs de laboratoire de Froilabo offre des solutions flexibles adaptées à une variété d'applications. Supportant des capacités de 60 litres à 1,300 litres, ils conviennent aux grands et petits laboratoires.

PERFORMANCES (Temp ambiante : +22 °C)	
Gamme de température	+7°C to 65°C
Homogénéité à 37°C	<+/-1°C
Stabilité temporelle	<+/-0.2°C

GARANTIE	
Pièces	2 ans

Classe II
Sécurité en surchauffe

8 mins
Pour monter de 18°C à 60°C

Spécifications Techniques

BSP125 LABORATOIRE INCUBATEUR

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Volume Net	124 L
Dimensions extérieures (H x L x P)	750 x 626 x 679.5 mm
Dimensions intérieures (H x L x P)	500 x 500 x 456 mm
Construction extérieures	Acier électrozinguée avec peinture époxy
Construction intérieures	Cuve en acier inoxydable brossé
Poids net	53 kg
Équipements de série	1 porte pleine / Porte intérieure vitrée pour une meilleure isolation (verre Securit) / 4 pieds de mise à niveau réglables / A câble d'alimentation (1.5 m)
Étagères (L x P : 480 x 430 mm)	2 étagères fil inox anti-basculement de série (poids max / étagère : 35 kg) Nombres maximum d'étagères : 10 (poids total max : 70kg)
Température de travail	De +18°C à +32°C
Environnement	Utilisation en intérieur uniquement, Non conçu pour une utilisation en atmosphère explosive (ATEX)
Garantie	2 ans
SYSTÈME DE CHAUFFAGE	
Système de chauffage	Chambre préchauffée (prévient la dessiccation)
Méthode de ventilation	Convection naturelle
Renouvellement d'air	20 cm (6 po) libre à l'arrière
DONNÉES ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE	
Contrôleur	Régulation électronique PID auto réglant et auto adaptatif Régulateur 8 segments programmable
Sonde de température	1 x Pt100 3 fils
Liste des alarmes	Sécurité de surtempérature de classe II conforme à la norme NF EN 61010-2-010 (DIN 3.1 equivalent) Température haute
Types d'alarmes	Visuel
Puissance	500 W
Types d'alimentation	Voltage 230V ~ +/-10%, 50 Hz/ Voltage 110V ~ +/-10%, 50/60Hz (sur demande) / Voltage 220V ~ +/-10%, 60Hz (sur demande)
(TEMPÉRATURE AMBIANTE : 22°C)	
Plage de température	Amb +7°C à 65°C
Stabilité temporelle	+/- 0.2°C
Homogénéité à 37°C	+/- 1°C
OPTIONS ET CONFORMITÉS	
Options	• Fermeture à clé • Enregisteur circulaire à disque • Charactérisation 9 points selon EN60068-3-11 • Étagère inox perforée • Plateau de Lowenstein • 4 roulettes orientables • Socle avec ou sans roulettes • Passage de paroi additionel
Fourni avec	1 cordon secteur, 2 étagères, Manuel d'utilisation
Certification / Conformités	Appareil en accord avec les spécifications CE et conforme EN60068-3-11 2014/35/UE – Directive basse tension 2014/30/UE – Directive CEM, appareil de classe A 2014/68/UE – Appareils sous pression
Poids à l'expédition	69 kg
Dimensions à l'expédition (H x L x P)	920 x 750 x 670 mm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© Froilabo 2022. All rights reserved. A Techcomp company. The specifications and technical data presented in this datasheet are correct at date of release. Froilabo reserves the right to make, without notice, any modifications to its products, specifications, colors, materials and technical data, or to interrupt the manufacture of theproducts. For more information, go to www.froilabo.com.