FICHE TECHNIQUE

H2O STERILE PURIFIED WATER FOR TECHNICAL USE
EAU PURIFIÉE STÉRILE pour un usage technique
FLACONS DE 500 et 1 000 ML

Articles 600499 et 600500





Spécifications

Conformités et Normes

- Eau pour usage technique avec le statut MPUP*.
- Conforme à la monographie eau purifiée conditionnée en récipient de la Pharmacopée Européenne en vigueur.
- Conforme à la monographie «sterile purified water» de la Pharmacopée Américaine en vigueur.
- Conforme à la norme NF EN ISO 3696 type 3.
- Obtenue par filtration, déminéralisation, osmose inverse, distillation, stérilisation terminale à l'autoclave puis conditionnement (étiquette).

*MPUP (Matières premières à usage pharmaceutique) :

«On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des médicaments au sens de l'article L.5111-1 du code de la santé publique (substance(s) active(s), excipient(s), éléments de mise en forme pharmaceutique)». Les eaux OTEC Aguettant bénéficient du statut MPUP **(sauf pour les produits injectables, ophtalmiques et inhalés).**

Usages

Exemples

- Rinçage des instruments, des matériels stériles et des instruments thermosensibles.
- Nettoyage des salles blanches.
- Préparation des solutions de lavage des automates.
- Réalisation de solutions tampons nécessitant une eau stérile et apyrogène.
- Matière première à usage pharmaceutique*.

Composition

- Eau purifiée.
- Solution stérile et apyrogène.
- Conductivité à 25°C ⩽ 5,0 µS/cm^{-1}.

Conditionnement

- Flacons légers et résistants.
- Forme ergonomique facilitant la préhension.
- Flacon fabriqué par extrusion soufflage. Remplissage et bouchage en Zone d'Atmosphère Contrôlée de classe C.
- Corps en polypropylène conforme à la Pharmacopée Européenne.
- Graduation gravée sur le corps du flacon.
- Bague d'inviolabilité et protection par un bouchon.
- Forme du goulot optimisée pour un effet anti-gouttes.
- Matériau recyclable s'inscrivant dans la démarche de développement durable adoptée par le laboratoire Aguettant.

DOCUMENTATION NON CONTRACTUELLE

Précautions d'emploi

- Produit stérile à usage unique.
- Vérifier l'intégrité du flacon avant utilisation. Ne pas utiliser si le flacon fuit.
- Après ouverture du flacon, la stérilité s'arrête et il existe un risque de variation de pH et de la conductivité de la solution dû à la dissolution des gaz de l'air passant dans le récipient.

Péremption - conditions de conservation

- Péremption : 2 ans.
- Conserver à température ambiante.
- Eau limpide et incolore.

Fabrication

Laboratoire AGUETTANT
Unité de production de Chantecaille
07340 Champagne - France
Tel : + 33(0)4 75 34 06 06 - Fax : + 33(0) 4 75 34 10 10
www.aguettant.fr

Codes

- OTEC EAU 500 mL : Code article Aguettant : 600499 Code GTIN : 3700567704317
- OTEC EAU 1000 mL : Code article Aguettant : 600500 Code GTIN : 3700567704324

Bulletin d'analyses :

- Fourni gratuitement.
- Disponible sur demande à l'adresse mail suivante : advlyon@aguettant.fr en précisant le numéro de lot.

Informations logistiques :

Flacon	larg. (cm)	long. (cm)	haut. (cm)	poids flacon (kg)	Nb flacons/ rang	Nb rangs	Haut. totale hors palette	flacons / palette	Poids total palette (kg)
500 mL	8	8	14	0,56	220	4	1,24	880	508
1000 mL	8	8	23	1,085	110	5	1,29	550	612

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Pour toute information produit contacter :
Service Information Scientifique
0 800 74 99 74 Service & appel gratuits
Pour toute autre demande contacter notre assistante commerciale au :
04 78 61 51 70

Laboratoire AGUETTANT
1 rue Alexander Fleming - 69007 Lyon - France
Tel : + 33(0)4 78 61 51 41 - Fax : + 33(0) 4 78 61 09 35
www.aguettant.fr

AGUETTANT
MÉDICAMENTS
ESSENTIELS

novembre.com
04/2023 - Laboratoire Aguettant - 447 800 210 RCS Lyon - SAS au capital de 12 967 000 € -