FICHE TECHNIQUE

Désignation

- ROTOR TX-750



Référence

- 078705B

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Angle : 90°
- Certifications/Conformité : Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
- Description : TX-750 (corps du rotor uniquement) avec bague anti-friction Slide Coat
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
- Diamètre max. du tube : 98 mm
- Longueur max. du tube : 139 mm
- Rayon (métrique) : 195 mm
- Biocontainment : Oui
- Capacité : 4 x 750 ml
- FCR max. : 4 816 x g (avec nacelles rondes 75-003-608, FCR variable selon le type de nacelle)
- Vitesse max. : 4 700 tr/min (avec nacelles rondes (75003608), vitesse variable selon le type de nacelle)
- Type : Rotor swing-out



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com