Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CENTRIFUGEUSE THERMO SCIENTIFIC MULTIFUGE X4 PRO, 208-240V 50 / 60 HZ GLP**



Référence

- 079706

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Certifications/Conformité : EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
- Type de contrôleur : Microprocesseur
- Profondeur (impériale) : 27,2 in
- Profondeur (métrique) : 690 mm
- Dimensions (L x l x H) extérieures : 690 x 566 x 362 mm
- Type d'affichage : Interface à écran tactile couleur
- Système d'entraînement : Direct, induction sans brosse à profil bas
- Alimentation électrique : 208/240 V, 50/60 Hz
- À utiliser avec (équipement) : Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement
- Fréquence : 50/60 Hz
- Hauteur (impériale) extérieure : 14,2 in
- Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert : 33,9 in
- Hauteur (métrique) extérieure : 362 mm
- Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert : 861 mm



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Comprend : manuel d'utilisation imprimé en anglais, clé USB avec 28 langues du manuel d'utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d'alimentation pour la tension d'alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
- Utilisation en laboratoire / salle blanche : Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
- Longueur (impériale) extérieure : 27,2 in
- Longueur (métrique) extérieure : 690 mm
- Matériau : Avant, haut et côtés en plastique (PC-ABS) peint avec du vernis 2K (à base PURE), boîtier métallique en acier laminé à froid avec de la peinture en poudre (structuré), le bol à centrifuger est résistant à la corrosion et à haute conductivité thermique (ACIER INOX 1.4301 LAMINÉ À FROID). Les pieds de l'unité sont en caoutchouc.
- Mémoire : Stores up to 100 events and programs
- Modèle : Multifuge X4 Pro, Usage général uniquement
- Poids net : 89 kg
- Niveau sonore : Rotor de <64 dB(A) F15-8x50c ; 14 500 tr/min
- Type de produit : Centrifugeuse de paillasse
- Profil (accélération / freinage) : Choix de 9 vitesses d'accél. / 10 vitesses de décél.
- Stockage de programmes : Jusqu'à 100 programmes, y compris la programmation en plusieurs étapes via l'écran tactile ; y compris les options d'impulsion par programmation
- Rotor : TX-1000
- Rotor inclus : Non
- Durée de fonctionnement : Jusqu'à 99 heures et 59 min 59 s
- Étalons : ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
- Minuteur : Possibilité de compter ou de décompter
- Ventilée : Oui
- Tension : 208/240 V
- Garantie : Garantie limitée de 5 ans
- Puissance : 1 600 W
- Largeur (impériale) extérieure : 22,3 in
- Largeur (métrique) extérieure : 566 mm
- Capacité : Tubes sanguins de 196 x 5/7 ml, tubes sanguins de 148 x 9/10 ml, tubes coniques de 96 x 15 ml, tubes coniques de 40 x 50 ml, 6 microplaques, 4 x 1 000 ml BioBottles (avec rotors TX-1000)
- FCR max. : 25 830 x g à angle fixe (avec rotor de 30 x 2 ml), 7 164 x g libre (avec rotor BIOShield 1 000 A)
- Gamme de produits : Multifuge
- Réfrigéré : No



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com