Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CONGELATEUR ULT -86°C TDE30086FV-ULTS

Référence

- 079912

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Sécurité d'accès : Serrure standard, compatible avec cadenas
- Ampérage : 7.1 Amp
- Systèmes de secours : CO2 ou LN2 en option
- Matériau de la hotte : Acier laminé à froid
- Roulettes : 4
- Matériau de la cuve : Acier laminé à froid
- Enregistreur graphique : Optional
- Couleur : Gris
- Type de condenseur : Fan-forced
- Sorties de données : RS485/4-20mA output/Dry Contacts
- Dégivrage : Manuel
- Profondeur (impériale) extérieure : 38.5 in.
- Profondeur (impériale) intérieure : 28,3 in
- Profondeur (métrique) extérieure : 97.7 cm
- Profondeur (métrique) intérieure : 71.9 cm
- Affichage : HIC Interface, 7-Segment Display with capacitive touch screen
- Retour au point de consigne après ouverture des portes : 11 min.



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Modèle de porte : Latched Pull-out Swing
- Tiroirs : None
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz, monophasé
- Consommation d'énergie : 9.2 kWh/day
- Finition externe : Acier thermolaqué
- À utiliser avec (application) : Storage of General (non-flammable) Laboratory Materials
- À utiliser avec (équipement) : Storage Racks
- Fréquence : 50 Hz
- Concept écologique : ACT Ecolabel (Gold), China Energy Label
- Hauteur (impériale) extérieure : 78 in
- Hauteur (impériale) intérieure : 51,2 in
- Hauteur (métrique) extérieure : 1981 mm
- Hauteur (métrique) intérieure : 1300 mm
- Côté charnière : Left
- Capacité : 30,000 samples
- Comprend : Shelves, power plug
- Porte intérieure : 4
- Isolation : Vide, mousse
- Intérieur : Acier peint
- Longueur (impériale) extérieure : 38.5 in.
- Longueur (impériale) intérieure : 28.3 in.
- Longueur (métrique) extérieure : 978 mm
- Longueur (métrique) intérieure : 719 mm
- Dégagement min. : 30 cm
- Nbre de racks : 12
- Nbre de racks par kit : 3
- Modes de fonctionnement : Standard Mode
- Pic de variation à-80°C : +6.3 /-3.5c
- Phase : 1 Phase
- Type de prise : UE
- Capacité du portoir : 12
- Réfrigérant : R290/R170+R290 Mix
- Protection des points de consigne : Oui
- Poids à l'expédition (impériale) : 712 lbs.
- Poids à l'expédition (métrique) : 323 kg
- Compatibilité avec Smart View : Yes
- Durée de vie type : 10 years
- Capacité en flacons : 30000
- Temps de préchauffage de -80 C à -50 C : 268 minutes



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Garantie : 5 years parts
- Eau réfrigérée : No water cooling
- Poids (impériale) : 622 lbs.
- Poids (métrique) : 282 kg
- Largeur (impériale) extérieure : 23 in.
- Largeur (impériale) intérieure : 17.8 in.
- Largeur (métrique) extérieure : 584 mm
- Largeur (métrique) intérieure : 452 mm
- Capacité (impériale) : 14,9 pied cube
- Capacité (métrique) : 422 l
- Certifications/Conformité : CE
- Compresseur : H-drive
- Options de surveillance : Available Separately
- No. of Doors : 1 (1 compartiment)
- Étagères : 3
- Modèle : Vertical
- Gamme de températures : -50°C to -80°C
- Tension : 230 V



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 30 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com