FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CONGELATEUR ULT -86°C TDE60086FV-ULTS

Référence

- 079915

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Sécurité d'accès : Serrure standard, compatible avec cadenas
- Ampérage : 6.5 Amp
- Systèmes de secours : CO2 ou LN2 en option
- Matériau de la hotte : Acier laminé à froid
- Roulettes : 4
- Matériau de la cuve : Acier laminé à froid
- Enregistreur graphique : Optional
- Couleur : Gris
- Type de condenseur : Fan-forced
- Sorties de données : RS485/4-20mA output/Dry Contacts
- Dégivrage : Manuel
- Profondeur (impériale) extérieure : 38.5 in.
- Profondeur (impériale) intérieure : 28.3 in
- Profondeur (métrique) extérieure : 97.7 cm
- Profondeur (métrique) intérieure : 71.9 cm
- Retour au point de consigne après ouverture des portes : 21 min.
- Modèle de porte : Latched Pull-out Swing



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Tiroirs : None
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz, monophasé
- Consommation d'énergie : 11.9 kWh/day
- Finition externe : Acier thermolaqué
- À utiliser avec (application) : Samples storage
- À utiliser avec (équipement) : Storage racks, sample vials, storage boxes
- Fréquence : 50 Hz
- Concept écologique : ACT Ecolabel (Gold), China Energy Label
- Hauteur (impériale) extérieure : 78 in
- Hauteur (impériale) intérieure : 51,2 in
- Hauteur (métrique) extérieure : 1981 mm
- Hauteur (métrique) intérieure : 1300 mm
- Côté charnière : Left
- Capacité : 60,000 Sample Vials
- Porte intérieure : 4
- Isolation : Vide, mousse
- Intérieur : Acier peint
- Nbre de racks : 24
- Nbre de racks par kit : 6
- Pic de variation à-80°C : +5.8c / -3.3c
- Phase : Unique
- Type de prise : UE
- Ports : Yes
- Capacité du portoir : 24
- Réfrigérant : Mélange R290/R170 + R290
- Protection des points de consigne : Oui
- Compatibilité avec Smart View : Yes
- Durée de vie type : 10 years
- Capacité en flacons : 60,000
- Compensation de tension : Yes
- Temps de préchauffage de -80 C à -50 C : 352 minutes
- Garantie : 5 years part
- Eau réfrigérée : No water cooling
- Poids (impériale) : 709 lbs.
- Poids (métrique) : 322 kg
- Largeur (impériale) extérieure : 43.8 in.
- Largeur (impériale) intérieure : 34.4 in.
- Largeur (métrique) extérieure : 1113 mm
- Largeur (métrique) intérieure : 874 mm



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Capacité (impériale) : 28.8 cu. ft.
- Capacité (métrique) : 816 l
- Certifications/Conformité : CE, cUL, UL, ISO 13485
- Compresseur : H-drive
- Options de surveillance : Alarms, Remote Alarm Contacts
- No. of Doors : 1 (1 compartiment)
- Étagères : 3
- Modèle : Vertical
- Gamme de températures : -50°C à -86°C
- Tension : 230 V



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com