Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

# FICHE TECHNIQUE



**Désignation**

- CENTRIFUGEUSE VENTILEE THERMO SCIENTIFIC S4T, 230V

**Référence**

- 079970

**Unité de vente**

1

**Caractéristiques techniques**

- Certifications/Conformité : EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC partie 15
- Type de contrôleur : Microprocesseur
- Dimensions (H x l x P) : 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
- Type d'affichage : Interface utilisateur à bouton-poussoir LCD lumineux
- Système d'entraînement : Direct, induction sans brosse à profil bas
- Alimentation électrique : 208/240 V
- Fréquence : 50/60Hz
- Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert : 33,9 in
- Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert : 86 cm
- Utilisation en laboratoire / salle blanche : Classe ISO 6 selon la norme EN ISO 14644-1
- Matériau : Parois avant, supérieure et latérales : plastique PC-ABS recouvert de laque à base de 2K PUR ; boîtier en métal : métal laminé à froid avec poudre ; récipient de centrifugeuse : acier inoxydable ; pieds de la centrifugeuse : en caoutchouc
- Modèle : Centrifugeuse S4T
- Poids net : 89.0 kg / 196.2 lb
- Niveau sonore : <50 dB(A)
- Type de produit : Utilisation générale



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

# FICHE TECHNIQUE

- Profil (accélération / freinage) : Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
- Stockage de programmes : Jusqu'à 6 programmes via les boutons de l'interface utilisateur LCD
- Rotor : 13 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
- Rotor inclus : Non
- Durée de fonctionnement : Máx. 9 h, 59 min; también con modos continuo y pulso
- Étalons : ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
- Ventilée : Oui
- Tension : 230 V
- Garantie : Limité à 5 ans
- Capacité : 4 bioflacons de 1 000 ml, 196 tubes sanguins de 5/7 ml, 148 tubes sanguins de 9/10 ml, 96 x 15 ml, 40 tubes coniques de 50 ml, 4 x 6 microplaques avec rotor TX-1000
- FCR max. : 25 830 xg à angle fixe (avec microlitre à rotor 30 x 2 ml) ; 7 197 xg prélevés (avec rotor H-Fflex HS4)
- Vitesse max. : 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
- Réfrigéré : No



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com