Certified Quality Management System

GOSSELIN™ A Corning Brand

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN : BOTE CÓNICO 1L PP NA GRADUADO A130 Ø105 & TAPA PRESIÓN DE FALDÓN NA, ESTERIL SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Materia y color del bote**
  polipropileno natural
- **Temperatura de uso del secondario cuerpo**
  -80°C/+75°C
- **Asemblado**
  Montado
- **Altura**
  130.00
- **Diámetro**
  105.00
- **Capacidad nominal**
  1000 ml
- **Graduación en la masa**
  todos los 100 ml
- **Tipo de cierre**
  N/A
- **Color del cuerpo secundario**
  N/A
- **Material del cuerpo secundario**
  PEBD
- **Materia del cuerpo terciario**
  N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**
  Flexible a rígido, buena resistencia mecánica, alta resistencia química
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**
  -20°C/+120°C
- **Tamaño de la etiqueta**
  N/A
- **Autoclave del cuerpo principal**
  Sí

Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**
  Temperatura ambiente (de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**
  80
- **Rangement**
  Ordenado por 80 piezas

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu

Références normatives

- **Ausencia de metales pesados**
  Materia conforme a la directiva CE 94/62
- **Norma NF/EN 13972 Febrero 2003**
  definicion de las capacidades nominal, hasta el borde y total y medida de las capacidades hasta el borde y total
- **Alimentaridad**
  Materia conforme al reglamento n° 1935/2004
- **Basado en la norma ISO 11137**
  N/A
- **Caducidad**
  3 año(s)
-
  ESTERIL SAL 10-3

Précaution d'utilisation

- **Uso único**
- **Temperatura Negativa**
  debilita el producto, manipular con precaución

Domaines d'application

- **Industrias**

Disponibilité produit

- **EMEA**
- **NA**
- **AP**
- **LA**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS