










ACC-SECU-19

Version 3


	Avantages	Résistance à l'abrasion Déperlant Résistance au froid cryogénique
	Référence Cryopal	ACC-SECU-19
	Désignation	Tablier de protection
	Dimensions / Taille	Taille unique
	Matière	Maille Para-aramide/polyamide enduit silicone contrecollé feutre aramide Doublure Molleton laine/coton
	Utilisation	Tablier de protection contre les risques de projection de gaz liquéfié. Pas de contact prolongé avec des gaz liquéfiés.

	Garantie	1 an
	Origine	France
	Emballage	Sachet
	Poids	0,600 KG
	HS Code	42032910

	Colisage	0,430 x 0,245 x 0,035 m
	Réglementation - Norme	Modèle ayant obtenu la conformité à l'immersion dans l'azote liquide (méthode IFTH MR 019).
	Entretien	    

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :

 Cryopal
Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg
CS10 172 - Bussy Saint-Georges
77 607 - Marne la Vallée cedex 3 - France

 00 33 1 64 76 15 00
 contact.cryopal@cryopal.com
 <http://www.cryopal.com>