

misceo® 250 P

MC001 Mélangeur homogénéiseur portatif

PRODUIT

- **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- **MOBILITÉ** : Cordon d'alimentation de 3 m.

DESCRIPTION

- Léger, ergonomique, maniable, efficace, robuste et puissant.
- Accouplement rapide avec les accessoires.
- Variateur de vitesse gradué.
- Idéal pour la fabrication à l'échelle pilote.
- Pied entièrement démontable, facile à nettoyer.
- Pied et cloche en acier Inox anti-corrosion.
- Volume sonore 60 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

Jusqu'à 4 L

Caractéristiques techniques

Puissance	250 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	160 mm
Longueur totale	395 mm
Vitesse de rotation	2500 à 13 000 tr/mn
Vitesse de cisaillement	4.5 à 20 m/s
Bruit (avec outils dans l'eau à vitesse max)	60 dB
Poids / Conditionné	1 Kg / 1,5 Kg

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

misceo® 250 P
Accessoires



CISAILLEUR 2 LAMES
4000 à 13500 tr/min
PC012 160 mm
PC013 190 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

VERSION TOUT INOX
PC012I PC013I



CISAILLEUR 4 LAMES
4000 à 13500 tr/min
PC022 160 mm
PC023 190 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Émulsion ++
- Foisonnement ++

VERSION TOUT INOX
PC022I PC023I



ROTOR-STATOR
2500 à 13000 tr/min
Entrefer : 0.25 mm
PC010 160 mm
PC011 190 mm
Utilisation :
- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules



TURBO AGITATEUR
350 à 1450 tr/min
PC018 185 mm
Utilisation :
- Remise en suspension
- Dissolution
- Mélange
- Émulsion



TIGE PALE EN U
500 à 1600 tr/min
PC0183 185 mm
Utilisation :
- Pour matériaux sensibles
- Répartition homogène
- Agitation
- Maintien en mouvement



TIGE DÉFLOCULEUR
600 à 1600 tr/min
PC0181 185 mm
Utilisation :
- Fragmentation
- Dispersion de particules
- Dissolution de poudres
- Hydratation



TIGE HÉLICOÏDALE
500 à 1600 tr/min
PC0182 185 mm
Utilisation :
- Mélange homogène
- Répartition uniforme
- Phase de refoidissement



DOUBLE FOUET
600 à 2500 tr/min
PC021 185 mm
Utilisation :
- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner



BOL CUTTER 0,8 L
600 à 2500 tr/min
PC020 170 mm - Ø 165 mm
Utilisation :
- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction



KIT OUTILS
C14264
Utilisation :
- Défloculeur
- Hélice
- Hélicoïdal
- Pale U



BOITE DE REDUCTION SANS OUTIL POUR KIT
350 à 1600 tr/min
PC018.0 185 mm



SUPPORT 250 ET 300
SC030 272 mm - Ø 165 mm

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com