misceo® 250 F

MC001 Mélangeur homogénéiseur fixe



Jusqu'à 4 L.

LE MÉLANGEUR

Puissance	250 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	160 mm
Longueur totale	395 mm
Vitesse de rotation	2500 à 13 000 tr/mn
Vitesse de cisaillement	4.5 à 20 m/s
Bruit (avec outils dans l'eau à vitesse max)	60 dB
Poids	1 Kg

LE BOITIER DE COMMANDE

Dimensions Hauteur x Longueur x largeur	42 x 172 x 92mm
Poids du boîtier	250 g
Programmation temps et vitesse Marche continue-Protection IP65	

LE STATIF

Poids	8 Kg
Dimensions Hauteur x Longueur x largeur	630 x 200 x 285 mm

PRODUIT

- POLYVALENCE avec les différents accessoires.
- NETTOYAGE AISÉ : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.
- MISE EN PLACE / INSTALLATION rapide et stable.

DESCRIPTION

MÉLANGEUR HOMOGÉNÉISEUR

- Robuste et efficace.
- Accouplement rapide avec les accessoires.
- Idéal pour la fabrication à l'échelle pilote.
- Pied entièrement démontable, facile à nettoyer.
- Pied et cloche en acier Inox anti-corrosion.
- Volume sonore 60 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

BOÎTIER DE COMMANDE

Programmation du temps et de la vitesse de travail.

- Touches tactiles / affichage digital.
- Fonctionnement du chronomètre : temps maxi. 20mn.
- Fonctionnement du minuteur :
  réglage de la durée à la seconde, temps maxi. 20mn.
- Réglage de vitesses (de 1 à 8).

STATIF

Adapté pour un travail sur paillasse

- Réglable en hauteur grâce à son tube inox coulissant et noix de serrage.
- Position (déportée) latérale possible pour les mélanges à chaud ou bain-marie.
- Pince de maintien réglable.
- Fourni avec tapis antichoc (silicone).

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

misceo® 250 F
Accessoires



CISAILLEUR 2 LAMES
4000 à 13500 tr/min
PC012 160 mm
PC013 190 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

VERSION TOUT INOX
PC012I PC013I



CISAILLEUR 4 LAMES
4000 à 13500 tr/min
PC022 160 mm
PC023 190 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Émulsion ++
- Foisonnement ++

VERSION TOUT INOX
PC022I PC023I



ROTOR-STATOR
2500 à 13000 tr/min
Entrefer : 0.25 mm
PC010 160 mm
PC011 190 mm
Utilisation :
- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules



TURBO AGITATEUR
350 à 1450 tr/min
PC018 185 mm
Utilisation :
- Remise en suspension
- Dissolution
- Mélange
- Émulsion



TIGE PALE EN U
500 à 1600 tr/min
PC0183 185 mm
Utilisation :
- Pour matériaux sensibles
- Répartition homogène
- Agitation
- Maintien en mouvement



TIGE DÉFLOCULEUR
600 à 1600 tr/min
PC0181 185 mm
Utilisation :
- Fragmentation
- Dispersion de particules
- Dissolution de poudres
- Hydratation



TIGE HÉLICOÏDALE
500 à 1600 tr/min
PC0182 185 mm
Utilisation :
- Mélange homogène
- Répartition uniforme
- Phase de refoidissement



DOUBLE FOUET
600 à 2500 tr/min
PC021 185 mm
Utilisation :
- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner



BOL CUTTER 0,8 L
600 à 2500 tr/min
PC020 170 mm - Ø 165 mm
Utilisation :
- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction



KIT OUTILS
C14264
Utilisation :
- Défloculeur
- Hélice
- Hélicoïdal
- Pale U



BOITE DE REDUCTION SANS OUTIL POUR KIT
350 à 1600 tr/min
PC018.0 185 mm

⊕ Les accessoires du misceo 250 FE sont compatibles.

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com