misceo® 300 P

MC020 Mélangeur homogénéiseur portatif



Jusqu'à 10 L

PRODUIT

- POLYVALENCE avec les différents accessoires.
- NETTOYAGE AISÉ : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.
- MOBILITÉ : Cordon d'alimentation de 3 m.

DESCRIPTION

- Léger, robuste et maniable.
- Variateur de vitesse gradué.
- Tube de plongée et cloche en acier inox : anti-corrosion.
- Bouton de sécurité.
- Volume sonore 70 dB.
- Protection de moteur IP X1.
- Certification CE.

Caractéristiques techniques

Puissance	300 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	225 mm
Longueur totale	530 mm
Vitesse de rotation	2000 à 11 000 tr/mn
Vitesse de cisaillement	4,2 à 19 m/s
Bruit (avec outils dans l'eau à vitesse max)	70 dB
Poids / Conditionné	2,4 Kg / 4 Kg

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com

misceo® 300 P

Accessoires



CISAILLEUR 2 LAMES
3000 à 13000 tr/min
PC030 225 mm
PC036 300 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++



CISAILLEUR 4 LAMES
3000 à 13000 tr/min
PC035 225 mm
Utilisation :
- Broyage
- Mélange
- Émulsion ++
- Foisonnement ++



ROTOR-STATOR
2000 à 11000 tr/min
Entrefer 0.25mm
PC031 225 mm
Utilisation :
- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules



TURBO AGITATEUR
200 à 1350 tr/min
PC038 225 mm
Utilisation :
- Remise en suspension
- Dissolution
- Mélange
- Émulsion



TIGE PALE EN U
350 à 1750 tr/min
PC0383 225 mm
Utilisation :
- Pour matériaux sensibles
- Répartition homogène
- Agitation
- Maintien en mouvement



TIGE DÉFLOCULEUR
600 à 1600 tr/min
PC0381 225 mm
Utilisation :
- Fragmentation
- Dispersion de particules
- Dissolution de poudres
- Hydratation



TIGE HÉLICOÏDALE
350 à 1750 tr/min
PC0382 225 mm
Utilisation :
- Mélange homogène
- Répartition uniforme
- Phase de refoidissement



DOUBLE FOUET
600 à 2500 tr/min
PC034 185 mm
Utilisation :
- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner



BOL CUTTER 0,8 L
600 à 2500 tr/min
PC033 170 mm - Ø 165 mm
Utilisation :
- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction



KIT OUTILS
C14364
Utilisation :
- Défloculeur
- Hélice
- Hélicoïdal
- Pale U



BOITE DE REDUCTION SANS OUTIL POUR KIT
200 à 1750 tr/min
PC038.0 225 mm



SUPPORT 250 ET 300
SC030 272 mm - Ø 165 mm

misceo® by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Tel : +33 (0)2 51 63 02 72
E-mail : contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com