

Test en cuve pour l'aluminium 0,02 -0,5 mg/L Al, 24 tests

Réf. produit: **LCK301**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

---

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
Exigences d'échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 2,5 - 3,5. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être 20 °C (68 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Chromazurol S
Nombre de tests:	24 (Le test inclut une solution à zéro.)
Paramètres:	Aluminium
Plage de mesure:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS