

Test en cuve pour cadmium 0,02-0,3 mg/L Cd, 25 tests

Réf. produit: **LCK308**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

---

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Exigences d'échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Cadion
Nombre de tests:	25
Notes spéciales:	Pour la suppression des ions calcium et/ou magnésium interférents (jusqu'à 5 000 mg/l), utilisez le kit de séparation du calcium LCW903 avant la détermination de cadmium avec LCK308. Pour la digestion du cadmium total, utilisez CRACK SET LCW902
Paramètres:	Cadmium
Plage de mesure:	0,02 - 0,3 mg/L Cd
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS