

Test en cuve pour bore 0,05-2,5 mg/L B, 25 tests

Réf. produit: **LCK307** Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Conformément à la norme:	DIN 38405-D17
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 4 - 9. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être 20 °C (68 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Azométhine-H
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Bore
Plage de mesure:	0,05 - 2,50 mg/L B
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS