FICHE TECHNIQUE

Désignation

- DISTRIBUTEUR CERAMUS 5-30ml



Référence

- 090536

Unité de vente

1

Description

ceramus®

Appareil de dosage avec système de retour des réactifs pour un dosage manuel directement à partir du flacon de réactif. Disponible en six volumes différents.

Fiabilité sans compromis – le ceramus ® reflète l'expérience de longue date de Hirschmann dans le domaine du Liquid Handling, avec une perfection jusque dans les moindres détails. Le dispositif de réglage par paliers et le réglage digital du volume avec crans assurent une distribution de volume constamment précise et reproductible, indépendamment de l'utilisateur. Le piston doseur en céramique d'oxyde d'aluminium ultra-pure et le cylindre en verre DURAN ® garantissent une résistance chimique et thermique maximale. Les matériaux de haute qualité de toutes les pièces en contact avec les liquides permettent l'utilisation du ceramus ® dans une plage de température de 4 °C à 50 °C. L'appareil complet est stérilisable à la vapeur à 121 °C sans démontage.

Une version spéciale pour le dosage de milieux très agressifs est également disponible sous le nom de ceramus ® HF. Le piston et le cylindre sont fabriqués en céramique d'oxyde d'aluminium ultra-pure, les sièges de valve et les billes en céramique, et les ressorts de valve en platine/iridium.

Aperçu des détails :

Piston céramique en oxyde aluminium d'une très grande pureté

Pour volumes fixes et variables, de 0,2 ml à 60 ml

Appareil entier stérilisable à la vapeur par 121°C, sans démontage

Librement orientable

Système de recirculation des fluides pour une purge rapide et simple sans perte de réactif



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Libération de volume reproductible indépendamment de l'opérateur

Réglage de volume par crans numériques, calibrage à vie

Stabile Ausstoßeinheit

Tuyau d'aspiration vissable

Très bonne inertie chimique et thermique des pièces au contact du fluide

Certificat de qualité individuel avec attestation de conformité

Support de bouteille 9396001 non inclus dans la livraison. Bouteille de laboratoire DURAN en verre blanc non incluse dans la livraison. Bouteille de laboratoire DURAN en verre brun non incluse dans la livraison.

Caractéristiques techniques

- **Désignation :** ceramus® 5 – 30 ml
- **Volume ml :** 5 – 30
- **Subdivisions en ml :** 0,5
- **R% :** 0,6
- **CV% :** 0,2



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com