

# FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

## Description

Les gants HALYARD\* **PUREZERO\*** HG3 en nitrile bleu clair pour salle blanche sont conçus pour des applications dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Ces gants subissent un traitement propre (lavés à plusieurs reprises dans de l'eau désionisée) afin de garantir un contrôle constant du faible nombre de particules et de substances extractibles. Ils sont recommandés pour une utilisation dans un environnement de salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure. Comme les gants en nitrile bleu clair HALYARD\* **PUREZERO\*** sont formulés **sans accélérateur**, le risque d'allergies et d'irritations cutanées dues aux accélérateurs chimiques présents dans d'autres gants en nitrile est réduit.



## Dimensions des gants

	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Longueur du gant (pouces/cm)	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5	12"/30,5
Longueur du majeur (mm)	7,2	7,89	8,16	8,82	9,21
Largeur de la paume (mm)	70	80	95	110	120
Épaisseur du bout des doigts	0,10 mm (4 mil)				
Épaisseur de la paume	0,08 mm (3,1 mil)				
Épaisseur du poignet	0,07 mm (2,75 mil)				

## Propriétés physiques

LQA	1,5
Non stériles	✓
Ambidextres	✓
Finition externe adhérente	✓
Bout des doigts texturé	✓
Sans accélérateur	✓
Sans latex	✓
Non poudrés	✓
Sans silicone	✓
Résistance à la traction*	20 MPa (cible)
Allongement à la rupture*	600 %
Durée de conservation	3 ans

\*Testé selon ASTM D6319, EN 455-2

# FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

## Propriétés de propreté

<b>Nombre max. de particules</b>	> 0,5 µm/cm <sup>2</sup> < 1200	IEST RP-CC005
<b>Teneur ionique</b> (ions extractibles)	<b>Teneur max. (ug/g)</b>	IEST RP-CC005
Calcium	50	
Chlorure	35	
Magnésium	5	
Nitrate	20	
Potassium	5	
Sodium	10	
Sulfate	10	
Zinc	25	
Ammonium	5	

## Informations supplémentaires concernant les gants

Recommandés pour une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure

Fabriqués en Thaïlande

Déclaration de conformité (DdC) et certificats d'analyse (CdA) disponibles en ligne pour chaque lot de production sur [halyardhealth.com/information](http://halyardhealth.com/information).

Fabriqués sur notre site  
Safeskin Medical &  
Scientific (Thailand) Ltd.

## Données de conditionnement

Sachet double et revêtement intérieur de caisse

1500 gants par caisse, 250 gants par sachet en PE x 6 sachets en PE par carton muni d'un revêtement intérieur

Conditionnés dans une salle blanche de classe ISO 5

## Informations de commande

**GANTS HALYARD\* PUREZERO\* HG3 EN NITRILE BLEU CLAIR, NON STÉRILES, AMBIDEXTRES, ADHÉRENTS**

XS	CLN9031XS
SM	CLN9031SM
MD	CLN9031MD
LG	CLN9031LG
XL	CLN9031XL

## Normes de qualité et normes réglementaires

Conformes aux normes réglementaires suivantes :

ISO 9001  
ISO 13485

Conformes aux normes réglementaires suivantes relatives

à la manipulation d'aliments : FDA 21 CFR 177-2600

Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission

Loi japonaise sur l'hygiène des aliments

FDA 21 CFR part 820 Accreditation

CE2797 EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425 CEE

EN ISO 374-5:2016 Protection contre les virus

EN ISO 374-1:2016/Type C K - Protection faible contre les produits chimiques

EN 420:2003 +A1:2009

Pour de plus amples informations ou des échantillons, veuillez contacter votre distributeur local ou visiter le site [www.halyardhealth.com](http://www.halyardhealth.com)

**CE 2797**  
(PPE Cat. III)

ISO 374-5:2016  
  
VIRUS

ISO 374-1:2016/Type C  
  
K-Low Chemical

